# KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Według Dz. U. z 2016r. poz. 1966

**Nr 312-KDWU-2018/01/02**

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **LEPIK NA ZIMNO**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **lepik asfaltowy**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **do sklejania warstw papy asfaltowej w pokryciach wielowarstwowych; do przyklejania pap asfaltowych do betonu; do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych typu lekkiego.**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

   **IZOHAN sp. z o.o.**
   **ul. Łużycka 2, Gdynia**
   adres zakładu produkcyjnego:
   **a) ul. Górna 5, 83-250 Skarszewy**
   **b) ul. Spacerowa 26/28, 83-305 Pomieczyno**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **Nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
   a) Polska Norma wyrobu: **PN–B–24620:1998; PN–B–24620:1998/Az1:2004 „Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno";**
   Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium /laboratoriów i numer akredytacji: **Laboratorium Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji Nr AB 011**
   b) Krajowa ocena techniczna: **Nie dotyczy**
   Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej: **Nie dotyczy**
   Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **Nie dotyczy**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań | Deklarowane właściwości użytkowe |
|---|---|
| Wygląd zewnętrzny i konsystencja | Lepik barwy czarnej, bez widocznych zanieczyszczeń, w temp. 23+-2°C łatwo się rozprowadza tworząc powłokę bez pęcherzy |
| Spływność w temperaturze 60(+/-2)°C przy kącie nachylenia 45° w czasie 5 h papy przyklejonej lepikiem asfaltowym | Brak przesunięcia papy i brak wycieku lepiku |
| Giętkość przy przeginaniu na walcu o średnicy 30 mm w temp. -5°C | Niedopuszczalne powstawanie rys i pęknięć |
| Temperatura zapłonu wg Pensky'ego – Martensa | Od 31 do 40 °C |
| Zawartość wody | Nie więcej niż 0,5 % |
| Zdolność klejenia papy do papy | Nie mniej niż 150 N |
| Zawartość substancji szkodliwych dla zdrowia | Patrz KCh |

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza KDWU wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

8
IZOHAN IZOHAN Sp. z o.o.
ul. Łużycka 2
81-963 Gdynia 1, skr. poczt. 179
tel./fax (058) 781-45-85, 622-15-16

Gdynia, 02.01.2018 r.

W imieniu producenta podpisała:

KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO
I PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI
mgr inż. Małgorzata Klapkowska
POM/BO/034/09