

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011

Nr 325-CPR-2018/01/02

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: **CEMIZOL 2EP**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Dwuskładnikowy, cementowy wyrób modyfikowany polimerami, nieprzepuszczający wody (rodzaj CM, klasa O1 P) przeznaczona do wykonywania izolacji wodochronnych na powierzchniach poziomych i pionowych – stosowany pod płytki ceramiczne (mocowane klejami typu C2 wg PN-EN 12004)**
3. Producent:

IZOHAN sp. z o.o.
ul. Łużycka 2, Gdynia

4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3**
5. Norma zharmonizowana:
EN 14891:2012; EN 14891:2012/AC:2012 (PN-EN 14891:2012; PN-EN 14891:2012/AC:2012) „Wyroby nieprzepuszczające wody stosowane w postaci ciekłej, pod płytki ceramiczne mocowane klejami. Wymagania, metody badań, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie”
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Laboratorium Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A., jednostka notyfikowana nr 1434
Laboratorium Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, jednostka notyfikowana nr 1487.
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Przyczepność początkowa	$\geq 0,5\text{N/mm}^2$	<p>EN 14891:2012 EN 14891:2012/AC:2012 (PN-EN 14891:2012 PN-EN 14891:2012/AC:2012)</p>
Przyczepność po kondycjonowaniu w wodzie	$\geq 0,5\text{N/mm}^2$	
Przyczepność po starzeniu termicznym	$\geq 0,5\text{N/mm}^2$	
Przyczepność po cyklach zamrażania i rozmrażania	$\geq 0,5\text{N/mm}^2$	
Przyczepność po kondycjonowaniu w wodzie wapiennej	$\geq 0,5\text{N/mm}^2$	
Przyczepność po kondycjonowaniu w wodzie chlorowanej	$\geq 0,5\text{N/mm}^2$	
Wodoszczelność	Brak przenikania	
Zdolność do mostkowania pęknięć: - w warunkach znormalizowanych - w niskiej temperaturze (-5°C)	$\geq 0,75\text{mm}$ $\geq 0,75\text{mm}$	
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	Patrz KCh	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

 **IZOHAN** Sp. z o.o.
8
ul. Łużycka 2
81-963 Gdynia 1, skr. poczt. 179
tel./fax (058) 781-45-85, 622-15-16

W imieniu producenta podpisała:

**KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO
I PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI**


mgr inż. Małgorzata Klapkowska
POM/BO/034/1/08

Gdynia, 02.01.2018 r.

