

**KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 114/2016**

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

LEPIK NA ZIMNO

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Lepik asfaltowy

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Do sklejania warstw papy asfaltowej w pokryciach wielowarstwowych.
Do przyklejania pap asfaltowych do betonu.
Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych typu lekkiego.**

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

**IZOLEX sp. z o.o.
ul. Górna 5, 83-250 Skarszewy
Tel. 58 588 22 24
Fax: 58 588 03 22
Email: biuro@izolex.pl**

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

a) Polska Norma wyrobu:

**PN – B – 24620 + Az1:2004
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium /laboratoriów i numer akredytacji:

Laboratorium Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji, Oddział Gdańsk, AB 011

b) Krajowa ocena techniczna:

NIE DOTYCZY

Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej:.....
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
.....
.....

8. Deklarowane właściwości użytkowe:


Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Spływność w temperaturze (60±2)°C przy kącie nachylenia 45° w czasie 5 h, -papy przyklejonej lepikiem asfaltowym	Niedopuszczalne przesunięcie papy i wyciek lepiku	PN-B 24620 p. 2.5.2
Giętkość przy przeginaniu na walcu o średnicy 30 mm w temperaturze -5°C	Niedopuszczalne powstawanie rys i pęknięć	PN-B 24620 p. 2.5.4
Temperatura zapłonu wg Pensky'ego- Martensa, °C	Od 31 do 40	PN-EN ISO 1523
Zawartość wody, % (m/m), nie więcej niż	0,5	PN-B 24620 p. 2.5.5
Zdolność klejenia papy do papy, N, nie mniej niż	150	PN-B 24620 p. 2.5.6

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Andrzej Horbaczewski, kierownik Laboratorium Kontroli Jakości

Skarszewy, 09.12.2016.

„IZOLEX” Sp. z o. o.
Kierownik Laboratorium Kontroli Jakości

mgr inż. Andrzej Horbaczewski

