

PLASTO ADMIX Liquid



Płynny plastyfikator do zapraw murarskich i tynkarskich

OPIS WYROBU

PLASTO ADMIX Liquid to płynny środek emulgujący, pozwalający na uzyskanie najwyższych parametrów aplikacyjnych oraz optymalnej konsystencji zapraw budowlanych.

CECHY WYROBU

- napowietrza i uplastycznia obniża zużycie wody
- redukuje wykwyty
- bardzo wydajny
- przyspiesza proces budowy obniża koszty budowy

ZASTOSOWANIE

PLASTO ADMIX Liquid to plastyfikator do zapraw cementowych w płynie, który uplastycznia i napowietrza zaprawy. Przez poprawę urabialności produkt ułatwia prace murarskie i tynkarskie. Napowietrzenie zaprawy powoduje zwiększenie jej objętości o ok. 10%. Produkt charakteryzuje się wysoką wydajnością. PLASTO ADMIX Liquid obniża koszty transportu i budowy.

DOZOWANIE

PLASTO ADMIX Liquid powinien być dozowany równocześnie z wodą zarobową. Zaleca się dozowanie w ilości od 0,3% do 0,6% w stosunku do wagi cementu (tj. od 75 ml do 150 ml na 25 kg cementu). Dokładnie wymieszać. UWAGA: Ze względu na różne typy cementów konieczna jest próba technologiczna dla danego zastosowania!

SKŁADOWANIE I TRANSPORT

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w oryginalnych i szczelnie zamkniętych pojemnikach w temperaturze od 0°C do +40°C. Pomieszczenia magazynowe muszą być

wentylowane. Preparat zużyć w ciągu 24 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

DANE TECHNICZNE

Postać	Jednorodny ciekły płyn o barwie czerwonej
Baza chemiczna	Mieszanka środków powierzchniowo czynnych
Gęstość	0,984 do 1,024g/cm ³
pH	9,30 do 11,30
Opakowanie	• 1l – 360 szt na palecie • 5l – 136 szt na palecie

UWAGI

Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku użycia preparatu niezgodnie z jego przeznaczeniem. Preparat nie został zakwalifikowany jako stwarzający zagrożenie. Przed użyciem należy zapoznać się z kartą charakterystyki.

ZALECENIA OGÓLNE

Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, instrukcją producenta oraz właściwymi normami i przepisami BHP. Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału, jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż wyżej opisane. Prawidłowe, a co za tym idzie skuteczne stosowanie preparatu nie podlega naszej kontroli tak, więc gwarancją objęta jest tylko jakość dostarczonego wyrobu. Producent ani jego upoważniony przedstawiciel nie może ponosić odpowiedzialności za straty poniesione w skutek nieprawidłowego użycia lub przechowywania produktu. Izolex Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści niniejszej karty wynikających np. ze zmian przepisów, modyfikacji wyrobu, postępu technicznego czy też po-



szerzenia asortymentu. Pracownicy Firmy Izolex Sp. z o.o. są upoważnieni do przekazywania informacji technicznych tylko i wyłącznie zgodnych z niniejszą kartą techniczną. Informacje różniące się od informacji zawartych w niniejszej karcie winny być potwierdzone w formie pisemnej. przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć porady producenta.

Niniejsza karta techniczna produktu jest obowiązująca i zastępuje wszystkie poprzednie.

Wyrób dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Skarszewy, dnia 05.08.2015

PRODUCENT

Izolex sp. z o.o.

ul. Górna 5, 83-250 Skarszewy

tel. +48 58 588 22 24, +48 58 560 12 20

tel./fax +48 58 588 03 22

e-mail: biuro@izolex.pl

www.izolex.pl

DORADZTWO TECHNICZNE

e-mail	faks	telefon	GSM
adam.biuro@izolex.pl	58-588-03-22	58-560-12-25	608-583-401
marek.biuro@izolex.pl	58-588-03-22	58-560-12-35	666-073-885