

PLASTO ADMIX Powder

plastyfikator w proszku do zapraw
murarskich i tynkarskich



OPIS WYROBU

PLASTO ADMIX Powder to środek emulgujący w postaci proszku, pozwalający na uzyskanie najwyższych parametrów aplikacyjnych oraz optymalnej konsystencji zapraw budowlanych.

CECHY WYROBU

- napowietrza i uplastycznia
- obniża zużycie wody
- redukuje wykwity
- bardzo wydajny
- przyspiesza proces budowy
- obniża koszty budowy

ZASTOSOWANIE

PLASTO ADMIX Powder to plastyfikator do zapraw cementowych w proszku, który uplastycznia i napowietrza zaprawę. Przez poprawę urabialności produkt ułatwia prace murarskie i tynkarskie. Napowietrzenie zaprawy powoduje zwiększenie jej objętości o ok. 10%. Produkt charakteryzuje się wysoką wydajnością. PLASTO ADMIX Powder obniża koszty transportu i budowy.

DOZOWANIE

PLASTO ADMIX Powder powinien być dozowany równocześnie z wodą zarobową. Zaleca się dozowanie w ilości od 0,03% do 0,06% w stosunku do wagi cementu (ok. 1 torebka na 50 kg cementu). Dokładnie wymieszać. UWAGA: Ze względu na różne typy cementów konieczna jest próba technologiczna dla danego zastosowania!

SKŁADOWANIE I TRANSPORT

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w oryginalnie szczelnie zamkniętych pojemnikach w temperaturze od 0°C do +40°C. Pomieszczenia magazynowe muszą być wentylowane. Unikać kontaktu z wilgocią, czynnikami utleniającymi i redukującymi, silnymi kwasami i zasadami. Z pojemnikami otwartymi manipulować bardzo ostrożnie, aby nie dopuścić do rozsypania. Preparat zużyć w ciągu 24 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

DANE TECHNICZNE

Postać	brązowy proszek
Baza chemiczna	mieszanina środków powierzchniowo czynnych
Umowna zawartość substancji suchej	od 88,920% do 98,280%
pH	nie dotyczy

OPAKOWANIE ZBIORCZE

Wiadra z saszetkami 16 g x 70 szt., paleta 80 wiader

UWAGI

Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku użycia preparatu niezgodnie z jego przeznaczeniem. Preparat nie został zakwalifikowany jako stwarzający zagrożenie. Przed użyciem należy zapoznać się z kartą charakterystyki.

Data aktualizacji 01-01-2014



PRODUCENT

Izolex sp. z o.o.
ul. Górna 5, 83-250 Skarszewy
tel. +48 58 588 22 24, +48 58 560 12 20
tel./fax +48 58 588 03 22
e-mail: biuro@izolex.pl
www.izolex.pl

DORADZTWO TECHNICZNE

e-mail	faks	telefon	GSM
adam.biuro@izolex.pl	58-588-03-22	58-560-12-25	608-583-401
marek.biuro@izolex.pl	58-588-03-22	58-560-12-35	666-073-885