

POSYPKA PAPOWA

Na pokrycia ndachowe po renowacji Zabezpieczenie złączy papy



OPIS PRODUKTU

POSYPKA PAPOWA jest gotowym do użycia wyselekcjonowanym kruszywem bazaltowym.

CECHY PRODUKTU

- Ogranicza erozję pokryć dachowych po renowacji przez opady atmosferyczne
- Wyraźnie wydłuża żywotność konserwowanych pokryć dachowych
- Silnie rozprasza promienie UV
- Ogranicza nagrzewanie stropodachów
- Walory estetyczne

ZASTOSOWANIE

POSYPKA PAPOWA ma zastosowanie do ochrony pokryć dachowych przed promieniowaniem UV i uzyskania walorów estetycznych. Wyraźnie spowalnia procesy starzenia i zabezpiecza pokrycia dachowe przed uszkodzeniami mechanicznymi. Na skutek zwiększenia rozproszenia promieniowania słonecznego obniża temperaturę stropodachów, a tym samym temperaturę w pomieszczeniach poniżej, zwłaszcza w okresie upałów.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

POSYPKĘ PAPOWĄ nanosić na mokrą (niezwiązaną) powłokę renowacyjną pokrycia dachowego bezpośrednio po jej nałożeniu. Stosować na wszelkiego rodzaju bitumiczne produkty powłokowe (Dysperbit, Izobit Dk, Askowil) oraz produkty służące do napraw pokryć dachowych (Arborex-U, Arborex-Aqua Stop).

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Posypka papowa w opakowaniu jest gotowa do użycia.

WYKONANIE

POSYPKĘ PAPOWĄ nanosić bezpośrednio na mokrą powłokę stosowaną do renowacji lub naprawy pokrycia dachowego. Po naniesieniu posypki wskazane jest dociśnięcie jej do mokrej masy renowacyjnej za pomocą walcika. Posypkę należy nanosić w takiej ilości, aby materiał powłokowy nie brudził waca.

Po związaniu powłoki z posypką można nadmiar posypki zebrać z powierzchni dachu.

WARUNKI WYKONANIA

Prace prowadzić w warunkach określonych dla stosowanej powłoki renowacyjnej.

NARZĘDZIA

Rękawice, walec, szczotka

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Narzędzia w przypadku zabrudzenia produktem użytym do zabezpieczenia podłoża myć w rozpuszczalnikach organicznych.

SKŁADOWANIE I TRANSPORT

POSYPKĘ PAPOWĄ przechowywać w suchych i chłodnych pomieszczeniach w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Produkt nie jest wrażliwy na temperatury ujemne.

OPAKOWANIA

- Wiadro plastikowe: 1,8; 25 kg
- Big Bag 1200 kg

UWAGI

- Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, instrukcją producenta, normami i właściwymi przepisami BHP.

- Stosować odpowiednie środki ochrony osobistej wymagane podczas prac z produktami bitumicznymi stosowanymi pod posypką papową.
- Produkt chronić przed dziećmi.
- Przed użyciem zapoznać się ze szczegółowymi warunkami stosowania produktu. W przypadku wątpliwości skontaktować się z producentem.
- Podane w niniejszej karcie zużycie produktu zależy od przygotowania podłoża, sposobu i umiejętności nakładania.
- W czasie wiązania (wysychania) powłoki renowacyjnej powierzchnia z naniesioną posypką papową nie może być narażona na działanie silnego nasłonecznienia i opadów atmosferycznych.
- Do preparatu nie dodawać żadnych innych substancji.
- Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

DANE TECHNICZNE

Barwa	szara, czerwona
Liczba warstw	1
Zużycie	2-3 kg/m ²
Temperatura podłoża i powietrza podczas stosowania	jak dla produktu używanego do konserwacji pokrycia
Czas wiązania (schnięcia) warstwy	jak dla produktu używanego do konserwacji pokrycia
Okres przydatności (od daty produkcji)	36 miesięcy
Mycie narzędzi	rozpuszczalnik organiczny

ZALECENIA OGÓLNE

Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału, jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż wyżej opisane. Prawidłowe, a co za tym idzie skuteczne stosowanie preparatu nie podlega naszej kontroli tak, więc gwarancją objęta jest tylko jakość dostarczonego wyrobu. Producent ani jego upoważniony przedstawiciel nie może ponosić odpowiedzialności za straty poniesione wskutek nieprawidłowego użycia lub przechowywania produktu. Izolex Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści niniejszej karty wynikających np. ze zmian przepisów, modyfikacji wyrobu, postępu technicznego czy też poszerzenia asortymentu. Pracownicy Izolex Sp. z o.o. są upoważnieni do przekazywania informacji technicznych tylko i wyłącznie zgodnych z niniejszą kartą techniczną. Informacje różniące się od informacji zawartych w niniejszej karcie winny być potwierdzone w formie pisemnej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć porady producenta. Niniejsza karta techniczna produktu jest obowiązująca i zastępuje wszystkie poprzednie. Wyrób dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Izolex sp. z o.o.
 ul. Górna 5, 83-250 Skarszewy
 tel. +48 58 588 22 24, +48 58 560 12 20
 tel./fax +48 58 588 03 22
 e-mail: biuro@izolex.pl
www.izolex.pl

DORADZTWO TECHNICZNE

e-mail	faks	telefon	GSM
adam.biuro@izolex.pl	58-588-03-22	58-560-12-25	608-583-401
marek.biuro@izolex.pl	58-588-03-22	58-560-12-35	666-073-885