

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
według Dz.U. z 2016 r. poz. 1966
Nr 222-KDWU-2017/01/02

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego;

IZOHAN Br-tixo

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

lepik asfaltowy

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

do przyklejania pap asfaltowych do podłoża betonowego, do sklejania pap między sobą oraz do wykonywania hydroizolacji przeciwwilgociowych

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

IZOHAN sp. z o.o.

ul. Łużycka 2, Gdynia

adres zakładu produkcyjnego:

ul. Spacerowa 26/28, Pomieczyno

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

system oceny 3

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: **PN-B-24620:1998; PN-B-24620:1998/Az1:2004** Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno; Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium /laboratoriów i numer akredytacji: **Laboratorium Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji Nr AB 011**

7b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy, jednostka oceny technicznej: nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego do zamierzonego zastosowania	deklarowane właściwości użytkowe
wygląd zewnętrzny i konsystencja	lepik barwy czarnej, bez widocznych zanieczyszczeń; w temp. 23±2°C łatwo się rozprowadza tworząc powłokę bez pęcherzy
spływność w temperaturze (60±2)°C przy kącie nachylenia 45° w czasie 5 h papy przyklejonej lepikiem asfaltowym	brak przesunięcia papy i brak wycieku lepiku
giętkość przy przeginianiu na walcu o średnicy 30 mm w temperaturze -5°C	brak rys i pęknięć
temperatura zapłonu wg Pensky'ego-Martensa	od 31 do 40°C
zawartość wody	nie więcej niż 0,5 % (m/m)
zdolność klejenia papy do papy	nie mniej niż 150 N
zawartość substancji szkodliwych dla zdrowia	patrz KCh

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w p.8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza KDWU wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

 **IZOHAN** Sp. z o.o.
ul. Łużycka 2
81-963 Gdynia 1, skr. poczt. 179
tel./fax (058) 781-45-85, 622-15-16

Gdynia 02.01.2017

W imieniu producenta podpisała:

KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO
I PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI

mgr inż. Małgorzata Klapkowska
POMBO/0347/08

