

**1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**

Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia

**IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,2 SS**  
**(2023/2)****2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**

- a) izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień
- b) izolacja wodochronna dachów
- c) izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu działania ognia zewnętrznego.

**3. Producent:****NEXLER sp. z o.o.**  
ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia, Polska  
tel., fax +48 58 781 45 85  
e-mail: [info@nexler.com](mailto:info@nexler.com)**4. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:****system 2+ – w zakresie zastosowań: b**  
**system 3 – w zakresie zastosowań: a, c****5. Norma zharmonizowana:**

EN 13707:2004+A2:2009

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

1434 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

1486 Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej

1488 Instytut Techniki Budowlanej

**6. Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna Zgodnie z punktem 5 DWU
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	B <sub>roof</sub> (t <sub>1</sub> ), B <sub>roof</sub> (t <sub>2</sub> )	EN 13707:2004+A2:2009
Reakcja na ogień	Klasa E	
Wodoszczelność	≥ 10 kPa (metoda A)	
Wytrzymałość na rozciąganie: - kierunek podłużny - wydłużenie	1200 ± 250 N/50 mm (50 ± 15) %	
- kierunek poprzeczny - wydłużenie	900 ± 250 N/50 mm (50 ± 15) %	
Odporność na przerastanie korzeni	NPD	
Odporność na obciążenie statyczne	≥ 20 kg (metoda A)	
Odporność na uderzenie	≥ 1750 mm (metoda A)	
Wytrzymałość na rozdzieranie	NPD	
Wytrzymałość złącza	NPD	
Trwałość: odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze	(100 ± 10) °C	
Giętkość	≤ -25°C	
Substancje niebezpieczne	NPD	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Konrad Liberda

  
Kierownik Grupy Produktowej  
Wsparcia Technicznego

Konrad Liberda

w Gdyni dnia 21.08.2023r.

**NEXLER Sp. z o.o.**ul. Łużycka 2 81-537 Gdynia  
tel./fax (+58) 781-45-85 (+58) 622-15-16  
NIP 586-20-73-821 KRS 0000063616  
REGON 141523-85