



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 054-CPR-2021

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Papa asfaltowa samoprzylepna wierzchniego krycia

IZOLMAT TOP SP (2021/2)

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

- a) izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień
- b) izolacja wodochronna dachów
- c) izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu działania ognia zewnętrznego.

3. Producent:

IZOHAN sp. z o.o.
ul. Łużycka 2, 81-963 Gdynia, Polska
tel., fax +48 58 781 45 85
e-mail: info@izohan.eu

4. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

system 2+ – w zakresie zastosowań: b
system 3 – w zakresie zastosowań: a, c

5. Norma zharmonizowana:

EN 13707:2004+A2:2009 – w zakresie zastosowań: a, b, c

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

1434 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

1488 Instytut Techniki Budowlanej

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna zgodnie z punktem 5 DWU
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	$B_{\text{roof}}(t_1)$	EN 13707:2004+A2:2009
Reakcja na ogień	Klasa E	
Wodoszczelność	$\geq 10 \text{ kPa}$ (metoda A)	
Wytrzymałość na rozciąganie: - kierunek podłużny - wydłużenie	$1000 \pm 250 \text{ N/50 mm}$ (50 ± 15) %	
- kierunek poprzeczny - wydłużenie	$750 \pm 250 \text{ N/50 mm}$ (50 ± 15) %	
Odporność na przerastanie korzeni	NPD	
Odporność na obciążenie statyczne	$\geq 15 \text{ kg}$ (metoda A)	
Odporność na uderzenie	$\geq 900 \text{ mm}$ (metoda A) $\geq 1250 \text{ mm}$ (metoda B)	
Wytrzymałość na rozdzielanie: - kierunek podłużny - kierunek poprzeczny	$350 \pm 150 \text{ N}$ $400 \pm 150 \text{ N}$	
Wytrzymałość złącza: - oddzielanie: - zakład podłużny - zakład poprzeczny	$150 \pm 100 \text{ N/50 mm}$ $150 \pm 100 \text{ N/50 mm}$	
- ścinanie: - zakład podłużny - zakład poprzeczny	$750 \pm 250 \text{ N/50 mm}$ $1000 \pm 300 \text{ N/50 mm}$	
Trwałość: odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze	$(100 \pm 10) ^\circ\text{C}$	
Giętkość	$\leq -20^\circ\text{C}$	
Substancje niebezpieczne	NPD	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Konrad Liberda

Kierownik Grupy Produktowej
Wspierania Technicznego
Konrad Liberda

IZOHAN IZOHAN Sp. z o.o.
81-963 Gdynia, ul. Łużycka 2
tel./fax 58 781-45-85, 58 622-15-16
NIP 586-20-73-821, KRS 0000063616
REGON 191528483

w Gdyni dnia 25.08.2021r.