

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa

IZOLMAT mix V60 S30 (2023/1)

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

- a) izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu reakcji na ogień
- b) izolacja wodochronna dachów
- c) wyrób do poziomej izolacji przeciwwilgociowej podlegający przepisom w zakresie reakcji na ogień
- d) wyrób do poziomej izolacji przeciwwilgociowej.

3. Producent:

NEXLER sp. z o.o.
ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia, Polska
tel., fax +48 58 781 45 85
e-mail: info@nexler.com

4. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

system 2+ – w zakresie zastosowań: b
system 3 – w zakresie zastosowań: a, c, d

5. Norma zharmonizowana:

- x) EN 13707:2004+A2:2009
- y) EN 14967:2006

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

1434 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techniczna zgodnie z punktem 5 DWU |
|---|---|--|
| Odporność na działanie ognia zewnętrznego | NPD | x |
| Reakcja na ogień | Klasa E | x, y |
| Wodoszczelność | ≥ 2 kPa (metoda A) ≥ 10 kPa (metoda A) | y x |
| Wytrzymałość na rozciąganie: - kierunek podłużny - wydłużenie | 550 ± 250 N/50 mm (4 ± 2) % | x |
| - kierunek poprzeczny - wydłużenie | 350 ± 200 N/50 mm (4 ± 2) % | |
| Odporność na przetrwanie korzeni | NPD | x |
| Odporność na obciążenie statyczne | NPD | x |
| Odporność na uderzenie | NPD ≥ 300 mm (metoda A) | x y |
| Wytrzymałość na rozdzielanie: - kierunek podłużny - kierunek poprzeczny | NPD | x |
| Wytrzymałość złącza | NPD | x |
| Trwałość: | NPD | x |
| - trwałość po sztucznym starzeniu/degradacji, wodoszczelność | ≥ 2 kPa (metoda A) | y |
| - odporność na chemikalia | zgodnie z załącznikiem A normy | |
| Giętkość | ≤ 0°C | x |
| Giętkość w niskiej temperaturze | ≤ 0°C | y |
| Substancje niebezpieczne | NPD | x, y |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Konrad Liberda

NEXLER Sp. z o.o.
ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia
tel./fax +48 58 781 45 85 / 58 622-15 16
NIP 586-20-73-821 KRS 0000063616
REGON 141575181

w Gdyni dnia 04.07.2023r.