



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 133-CPR-2023

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Papa asfaltowa samoprzylepna podkładowa

NEXLER Stick (2023/1)

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

- izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień
- izolacja wodochronna dachów
- wyroby do izolacji przeciwwilgociowej budynków, części podziemnych podlegające badaniu reakcji na ogień (Typ A)
- wyroby do izolacji przeciwwilgociowej budynków, części podziemnych (Typ A).

3. Producent:

NEXLER sp. z o.o.
ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia, Polska
tel., fax +48 58 781 45 85
e-mail: Info@nexler.com

4. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

system 2+ – w zakresie zastosowań: b, d
system 3 – w zakresie zastosowań: a, c.

5. Norma zharmonizowana:

- EN 13707:2004+A2:2009
- EN 13969:2004 oraz EN 13969:2004/A1:2006

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

1434 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna zgodnie z punktem 5 DWU	
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	NPD	x	
Reakcja na ogień	Klasa E	x, y	
Wodoszczelność	≥ 2 kPa (metoda A) ≥ 10 kPa (metoda A)	y x	
Wytrzymałość na rozciąganie: - kierunek podłużny - wydłużenie	450 ± 150 N/50 mm (4 ± 2) %	x, y	
- kierunek poprzeczny - wydłużenie	300 ± 150 N/50 mm (4 ± 2) %		
Odporność na przerwanie korzeni	NPD	x	
Odporność na obciążenie statyczne	NPD	x	
	≥ 5 kg (metoda B)	y	
Odporność na uderzenie	NPD	x	
	≥ 600 mm (metoda A)	y	
Wytrzymałość na rozdzielanie: - kierunek podłużny - kierunek poprzeczny	150 ± 100 N 100 ± 50 N	x, y	
Wytrzymałość złącza: - oddzieranie	NPD	x	
	- ścinanie	NPD	x
	- zakład podłużny - zakład poprzeczny	300 ± 150 N/50 mm 450 ± 150 N/50 mm	y
Trwałość:	NPD	x	
	- trwałość po sztucznym starzeniu/degradacji, wodoszczelność	≥ 2 kPa (metoda A) zgodnie z załącznikiem A normy	y
- odporność na chemikalia			
Giętkość	≤ -20°C	x	
Giętkość w niskiej temperaturze	≤ -20°C	y	
Substancje niebezpieczne	NPD	x, y	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Konrad Liberda


NEXLER Sp. z o.o.
ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia
tel./fax: +58 781 45 85 / +58 622 15 16
NIP 586-20-73-821 KRS 0000063616
REGON 14125163

w Gdyni dnia 11.08.2023r.



NEXLER sp. z o.o.
81-537 Gdynia
ul. Łużycka 2

tel.: +48 58 781 45 85
e-mail: Info@nexler.com

NIP: 586-20-73-821
Regon: 14125163
KRS: 0000063616

Średni Ryzykowy Goleńki-Północ w Goleńku
Vat/Wydz. Gospodarczy KRS 0000063616
Kapitał zakładowy 7 772 500,00 PLN