



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 147-CPR-2021

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Papa asfaltowa zgrzewalna

NEXLER Most + (2021/1)

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

- a) izolacja wodochronna betonowych płyt pomostów obiektów mostowych i innych powierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdów.

3. Producent:

IZOHAN sp. z o.o.
ul. Łużycka 2, 81-963 Gdynia, Polska
tel., fax +48 58 781 45 85
e-mail: info@izohan.eu

4. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

system 2+ – w zakresie zastosowań: a.

5. Norma zharmonizowana:

EN 14695:2010 (PN-EN 14695:2012) – w zakresie zastosowań: a.

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., notyfikowana certyfikująca jednostka nr 1434.

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna zgodnie z punktem 5 DWU
Wodoszczelność:	Spełnienie wymagań	EN 14695:2010 (PN-EN 14695:2012)
Absorpcja wody:	≤ 0,3%	
Wytrzymałość na rozciąganie		
-kierunek podłużny -wydłużenie	1250 ± 150 N/50 mm (55 ± 15) %	
-kierunek poprzeczny -wydłużenie	950 ± 150 N/50 mm (60 ± 15) %	
Przyczepność	≥ 0,5 N/mm ²	
Odporność na ścinanie	≥ 0,2 N/mm ²	
Kompatybilność -w badaniach cieplnych	≥ 100%	
Zdolność do mostkowania pęknięć		
-zdolność do zabezpieczenia pęknięć w podłożu:	Typ 3	
-spełnienie wymagań w temp.	≤ -10 °C	
Odporność na uderzenie ciepła - zachowanie wyrobów asfaltowych podczas układania mieszanki mineralno-asfaltowej	≤ 0,8 mm	
Odporność na perforację (zagęszczanie) - odporność na mieszankę mineralno-asfaltową poddawaną zagęszczaniu	Spełnienie wymagań	
Trwałość		
-absorpcja wody	≤ 0,3%	
-odporność na starzenie termiczne jako:		
giętkość w niskiej temperaturze	≤ -10 °C	
splywanie w podwyższonej temperaturze	(100 ± 10) °C	
-kompatybilność	≥ 100%	
Zachowanie przy zginaniu na zimno -giętkość w niskiej temperaturze	≤ -20 °C	
Substancje niebezpieczne	NPD	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Konrad Liberda


Kierownik Grupy Produktowej
Wspierania Technicznego
Konrad Liberda

w Gdyni dnia 20.05.2021 r.

IZOHAN IZOCHAN Sp. z o.o.
81-963 Gdynia, ul. Łużycka 2
tel./fax 58 781-45-85, 58 622-15-16
NIP 586-20-73-821, KRS 0000063616
REGON 191528483



Producent: IZOCHAN sp. z o.o., 81-963 Gdynia, ul. Łużycka 2, tel./fax: +48 58 781 45 85, www.izohan.eu
Sąd Rej. Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydz. Gosp., KRS 0000063616 Kapitał zakładowy
7.772.500,00 PLN, Regon 191528483, NIP 586-20-73-821 nr rej. BDO: 000009205