



## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 192-CPR-2023

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia  
**NEXLER PREMIUM PYE PV250 S53H**  
(2023/2)

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

- a) izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień
- b) izolacja wodochronna dachów
- c) izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu działania ognia zewnętrznego.

3. Producent:

**NEXLER sp. z o.o.**  
ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia, Polska  
tel., fax +48 58 781 45 85  
e-mail: [info@nexler.com](mailto:info@nexler.com)

4. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**system 2+ – w zakresie zastosowań: b**  
**system 3 – w zakresie zastosowań: a, c**

5. Norma zharmonizowana:

EN 13707:2004+A2:2009

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

1434 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

1488 Instytut Techniki Budowlanej

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna zgodnie z punktem 5 DWU
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	Broof (t <sub>1</sub> ), Broof (t <sub>2</sub> )	EN 13707:2004+A2:2009
Reakcja na ogień	Klasa E	
Wodoszczelność	≥ 10 kPa (metoda A)	
Wytrzymałość na rozciąganie: - kierunek podłużny - wydłużenie	1200 ± 250 N/50 mm (50 ± 15) %	
- kierunek poprzeczny - wydłużenie	900 ± 250 N/50 mm (50 ± 15) %	
Odporność na przerwanie korzeni	NPD	
Odporność na obciążenie statyczne	≥ 15 kg (metoda A)	
Odporność na uderzenie	≥ 1500 mm (metoda A)	
Wytrzymałość na rozdzielanie	NPD	
Wytrzymałość złącza	NPD	
Trwałość: odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze	(100 ± 10) °C	
Giętkość	≤ -25 °C	
Substancje niebezpieczne	NPD	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Konrad Liberda

**NEXLER Sp. z o.o.**  
ul. Łużycka 2 81-537 Gdynia  
tel, fax +58 781 45 85 +58 622 15 16  
NIP 586-20-73-821 KRS 000063616  
REGON 151525485

w Gdyni dnia 09.08.2023r.



NEXLER sp. z o.o.  
81-537 Gdynia  
ul. Łużycka 2

tel. +48 58 781 45 85  
e-mail: [info@nexler.com](mailto:info@nexler.com)

NIP: 586-20-73-821  
Regon: 151525485  
nr rej. SDO: 000063616

Sąd Rejonowy Gospodarczy w Gdyni,  
VII Wydz. Gospodarczy KRS 000063616  
Kraj. Rej. Sądowy 7 772 500 00 58