



posadzka
warstwa dociskowa
polistyren
hydroizolacja **IZOHAN IZOBUD WM** lub **IZOHAN IZOBUD WM 2K**
środek gruntujący **IZOHAN DYSPERBIT** rozcieńczony z wodą 1:1
beton podkładowy
podsypka piaskowa zagęszczona
grunt rodzimy

wykończenie cokołu np. tynk mozaikowy
zaprawa klejowa z wtopioną siatką zbrojeniową
polistyren EPS klejony na **IZOHAN IZOBUD WL** lub **IZOHAN STYROPUK - FUNDAMENT**
hydroizolacja **IZOHAN IZOBUD WM** gr. 2 mm lub **IZOHAN IZOBUD WM 2K** gr. 2 mm lub **IZOHAN IZOBUD WM 2K PLUS** gr. 3 mm
środek gruntujący **IZOHAN IZOBUD WL** lub **IZOHAN DYSPERBIT** rozcieńczony z wodą 1:1
ściana fundamentowa
środek gruntujący **IZOHAN IZOBUD Br**
hydroizolacja **IZOHAN IZOBUD Gr**

2 x papa zgrzewalna np. **IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5** na podłożu zagruntowanym **IZOHAN IZOBUD PENETRATOR G7**

fasety o promieniu ok. 2 cm **IZOHAN IZOBUD IMS**

fasety o promieniu ok. 2 cm **IZOHAN IZOBUD WM** lub **IZOHAN IZOBUD WM 2K**

IZOLACJA PIONOWA - zużycie materiałów			
WARSTWA		GRUBOŚĆ	ZUŻYCIE
gruntowanie podłoża obrys zewnętrzny	IZOHAN IZOBUD WL / IZOHAN DYSPERBIT	rozcieńczony z wodą 1:1	0,2 kg/m ²
hydroizolacja pionowa - obrys zewnętrzny	IZOHAN IZOBUD WM	2 mm	3,0 kg/m ²
	IZOHAN IZOBUD WM 2K	2 mm	2,6 kg/m ²
	IZOHAN IZOBUD WM 2K PLUS	3 mm	2,5 kg/m ²
klejenie płyt styropianowych	IZOHAN IZOBUD WL / IZOHAN STYROPUK-FUNDAMENT	1,5 mm	1,0 kg/m ² ok. 12 m ² z puszki
gruntowanie podłoża obrys wewnętrzny	IZOHAN IZOBUD Br	-	0,3 kg/m ²
hydroizolacja pionowa - obrys wewnętrzny	IZOHAN IZOBUD Gr	-	0,7 kg/m ²

IZOLACJA POZIOMA - zużycie materiałów			
WARSTWA		GRUBOŚĆ	ZUŻYCIE
hydroizolacja pozioma ławy fundamentowej	papa zgrzewalna	-	-
gruntowanie podłoża	IZOHAN DYSPERBIT	rozcieńczony z wodą 1:1	0,2 kg/m ²
hydroizolacja pozioma posadzki na gruncie	IZOHAN IZOBUD WM / IZOHAN IZOBUD WM 2K	2 - 4 mm	3 - 6 kg/m ² 2,6 - 5,2 kg/m ²

FUNDAMENTY - budynek niepodpiwniczony
Izolacja przeciwwodna z ociepleniem
System bitumiczny mieszany
Nr 1.1.2.1