



posadzka
warstwa dociskowa
polistyren
hydroizolacja IZOHAN IZOBUD WM
środek gruntujący IZOHAN IZOBUD WL
rozcieńczony z wodą 1:1
beton podkładowy
podsyпка piaskowa zagęszczona
grunt rodzimy

wykończenie cokołu np. tynk mozaikowy
zaprawa klejowa z wtopioną siatką zbrojeniową
IZOHAN IZOBUD IMS gr. 2 mm
środek gruntujący IZOHAN IZOBUD Br
ściana fundamentowa
środek gruntujący IZOHAN IZOBUD Br
hydroizolacja IZOHAN IZOBUD Gr

2 x papa zgrzewalna np. **IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5**
na podłożu zagruntowanym
IZOHAN IZOBUD PENETRATOR G7
faseta R>2cm - **IZOHAN IZOBUD IMS**

IZOLACJA PIONOWA - zużycie materiałów			
WARSTWA		GRUBOŚĆ	ZUŻYCIE
hydroizolacja pionowa przeciwwilgociowa - obrys zewn.	IZOHAN IZOBUD IMS	2 mm	2 kg/m ²
gruntowanie podłoża obrys wewnętrzny i zewnętrzny	IZOHAN IZOBUD Br	-	0,3 l/m ²
hydroizolacja pionowa przeciwwilgociowa obrys wewn.	IZOHAN IZOBUD Gr	-	0,7 l/m ²

IZOLACJA POZIOMA - zużycie materiałów			
WARSTWA		GRUBOŚĆ	ZUŻYCIE
hydroizolacja pozioma ławy fundamentowej	papa zgrzewalna	-	-
gruntowanie podłoża	IZOHAN IZOBUD WL	rozcieńczony z wodą 1:1	0,2 kg/m ²
hydroizolacja pozioma posadzki na gruncie	IZOHAN IZOBUD WM	2 - 4 mm	3 - 6 kg/m ²

FUNDAMENTY - budynek niepodpiwniczony
Izolacja przeciwwodna bez ocieplenia
System bitumiczny rozpuszczalnikowy
Nr 1.1.2.3