



IZOLACJA PIONOWA - zużycie materiałów			
WARSTWA		GRUBOŚĆ	ZUŻYCIE
gruntowanie podłoża obrys zewnętrzny	IZOHAN IZOBUD WL	rozcieńczony z wodą 1:1	0,2 kg/m <sup>2</sup>
	IZOHAN IZOBUD WM	4 mm	6 kg/m <sup>2</sup>
hydroizolacja pionowa przeciwwodna - obrys zewn.	IZOHAN IZOBUD WM 2K	4 mm	5,2 kg/m <sup>2</sup>
	IZOHAN IZOBUD WM 2K PLUS	5 mm	4 kg/m <sup>2</sup>
klejenie płyt polistyrenowych	IZOHAN IZOBUD WL	1,5 mm	1,0 kg/m <sup>2</sup>
gruntowanie podłoża obrys wewnętrzny	IZOHAN IZOBUD Br	-	0,3 l/m <sup>2</sup>
hydroizolacja pionowa przeciwwodna - obrys wewn.	IZOHAN IZOBUD IMS	3 mm	4,5 kg/m <sup>2</sup>

IZOLACJA POZIOMA - zużycie materiałów			
WARSTWA		GRUBOŚĆ	ZUŻYCIE
hydroizolacja pozioma ławy fundamentowej	papa zgrzewalna	-	-
gruntowanie podłoża	IZOHAN IZOBUD WL	rozcieńczony z wodą 1:1	0,2 kg/m <sup>2</sup>
hydroizolacja pozioma posadzki na gruncie	IZOHAN IZOBUD WM	2 - 4 mm	3 - 6 kg/m <sup>2</sup>

**FUNDAMENTY - budynek niepodpiwniczony**  
Izolacja przeciwwodna z ociepleniem  
System bitumiczny mieszany  
Nr 1.1.4.1