



IZOLACJA PIONOWA - zużycie materiałów			
WARSTWA		GRUBOŚĆ	ZUŻYCIE
gruntowanie podłoża obrys zewnętrzny	IZOHAN IZOBUD WL	rozcieńczony z wodą 1:1	0,2 kg/m ²
hydroizolacja pionowa przeciwwodna - obrys zewn.	IZOHAN IZOBUD WM	4 mm	6 kg/m ²
	IZOHAN IZOBUD WM 2K	4 mm	5,2 kg/m ²
	IZOHAN IZOBUD WM 2K PLUS	5 mm	4 kg/m ²
klejenie płyt polistyrenowych	IZOHAN IZOBUD WK	1,5 mm	1,0 kg/m ²
gruntowanie podłoża obrys wewnętrzny	IZOHAN IZOBUD Br	-	0,3 l/m ²
hydroizolacja pionowa przeciwwodna - obrys wewn.	IZOHAN IZOBUD IMS	3 mm	4,5 kg/m ²
IZOLACJA POZIOMA - zużycie materiałów			
WARSTWA		GRUBOŚĆ	ZUŻYCIE
hydroizolacja pozioma ławy fundamentowej	papa zgrzewalna	-	-
gruntowanie podłoża	IZOHAN IZOBUD WL	rozcieńczony z wodą 1:1	0,2 kg/m ²
hydroizolacja pozioma posadzki na gruncie	IZOHAN IZOBUD WM	2 - 4 mm	3 - 6 kg/m ²

FUNDAMENTY - budynek niepodpiwniczony
Izolacja przeciwwodna z ociepleniem
System bitumiczny mieszany
Nr 1.1.4.2