

**KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**  
według Dz.U. z 2016 r. poz. 1966  
**Nr 235-KDWU-R**

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:  
**IZOHAN R**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:  
masa aluminiowo-asfaltowa
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
a. do gruntowania podłoża przed nałożeniem właściwej izolacji wodochronnej i do wykonywania powłok przeciwwilgociowych,
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:  
**IZOHAN sp. z o.o.**  
ul. Łużycka 2, Gdynia  
adres zakładu produkcyjnego:  
ul. Spacerowa 26/28, Pomieczyno
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  
**system oceny 3**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:  
7a. Polska Norma wyrobu: **PN-B-24004:1997; PN-B-24004:1997/Az1:2004;**  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium /laboratoriów i numer akredytacji: **Laboratorium Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji Nr AB 011**  
7b. Krajowa ocena techniczna: **nie dotyczy**  
Jednostka oceny technicznej: **nie dotyczy;** Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **nie dotyczy**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego do zamierzonego zastosowania	deklarowane właściwości użytkowe
wygląd zewnętrzny i konsystencja masy	masa barwy brunatnosrebrzystej, bez zanieczyszczeń; o konsystencji płynnej w temp. 23±2°C łatwo się rozprowadza na papie
wygląd powłoki	srebrzysta, ciągła bez pęcherzy, przylegająca do podłoża
zawartość substancji lotnych	nie więcej niż 45 %
temperatura zapłonu wg Pensky'ego-Martensa	powyżej 40°C
zdolność wysychania po 2 h	po dotknięciu brak śladu na palcu
zawartość wody	nie więcej niż 0,5 % (m/m)
lepkość umowna w temp. 23°C, mierzona kubkiem wypływowym nr 6	od 25 do 50 s
pryczepność powłoki do betonu	rozwarstwienie powłoki przy odrywaniu paska płótna
splwyłość w temperaturze 100°C przy kącie nachylenia 45° w czasie 5 h z papy i betonu	brak splwy
giętkość powłoki w temperaturze -5°C na półobwodzie walca o Ø 30mm	brak rys i pęknięć
odporność powłoki na działanie 3 % roztworu NaCl	wynik badań dodatni
trwałość masy	co najmniej 12 miesięcy
zawartość substancji szkodliwych dla zdrowia	patrz KCh

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w p.8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza KDWU wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

**IZOHAN** Sp. z o.o.  
ul. Łużycka 2  
81-963 Gdynia 1, skr. poczt. 179  
tel./fax (058) 781-45-85, 622-15-16

Gdynia 26.03.2019

W imieniu producenta podpisała:

KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO  
I PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI  
  
mgr inż. Małgorzata Klapkowska  
POMBO/0347/08