KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
nr 300N-KDWU-2020

1. *Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:*
   Nazwa: DYSPERBIT Dn dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa PN-B-24000 Dn
   Nazwa handlowa: DYSPERBIT Dn
2. *Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:*
   DYSPERBIT Dn 01
3. *Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:*
   Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa DYSPERBIT Dn jest stosowana na zimno do wykonywania powłok izolacyjnych przeciwwilgociowych. Stosowana jest w szczególności do renowacji i konserwacji asfaltowych pokryć dachowych, gruntowania podłoża po rozcieńczeniu wodą.
4. *Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:*
   IZOHAN sp. z o.o.
   ul. Łużycka 2, 81-963 Gdynia, Polska
   tel., fax +48 58 781 45 85
   www.izohan.eu

   Miejsce produkcji:
   Polska
5. *Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:*
   nie dotyczy
6. *Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:*
   3
7. *Krajowa specyfikacja techniczna:*
   7a. Polska Norma wyrobu: PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
   Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku, Laboratorium Wyrobów Budowlanych, AB 011
   7b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy
   Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy
   Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy
8. *Deklarowane właściwości użytkowe:*

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	*Deklarowane właściwości użytkowe*	*Uwagi*
Zawartość wody w masie, % (*m/m*), nie więcej niż	60	
Zdolność rozcieńczania masy wodą % (*V/V*), nie mniej niż	200	
Spływność powłoki w pozycji pionowej, - w czasie 5 h - w temperaturze 100 °C	nie spływa	
Giętkość powłoki w temperaturze -10 °C, przy przeginaniu na półobwodzie klocka o średnicy 30 mm	niedopuszczalne powstawanie rys i pęknięć	
Przesiąkliwość powłoki przy działaniu słupa wody 1 000 mm w czasie 48 h	niedopuszczalna	
Czas tworzenia powłoki, h, nie później niż po upływie	6	
Trwałość masy, co najmniej, liczba miesięcy od daty produkcji	6	

9. *Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.*

W imieniu producenta podpisał:

Dawid Dębski, dyrektor ds. badań
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

dyrektor ds. badań
dr inż. Dawid Dębski

Gdynia, 23.01.2023 r., wydanie 5
(miejsce i data wydania)

……
(podpis)

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
nr 300K-KDWU-2020

1. *Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:*
   Nazwa: Izolacja wodochronna, płynna, do podziemnych części obiektów mostowych i tuneli DYSPERBIT Dn
   Nazwa handlowa: DYSPERBIT Dn
2. *Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:*
   DYSPERBIT Dn
3. *Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:*
   Wyrób DYSPERBIT Dn jest przeznaczony w budownictwie komunikacyjnym, do wykonywania na zimno izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, do stosowania na powierzchniach pionowych i poziomych, w podziemnych i zasypanych gruntem obiektach budownictwa komunikacyjnego, w tym w szczególności do wykonywania bezspoinowych powłokowych izolacji przeciwwodnych typu lekkiego, a także po rozcieńczeniu z wodą (zgodnie z instrukcją producenta) do gruntowania podłoża oraz do wykonywania napraw pokryć z papy asfaltowej.
4. *Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:*
   IZOHAN sp. z o.o.
   ul. Łużycka 2, 81-963 Gdynia, Polska
   tel., fax +48 58 781 45 85
   www.izohan.eu

   Miejsce produkcji:
   Polska
5. *Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:*
   nie dotyczy
6. *Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:*
   3
7. *Krajowa specyfikacja techniczna:*
   7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy
   Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy
   7b. Krajowa ocena techniczna: Krajowa Ocena Techniczna nr IBDiM-KOT-2018/0207 wydanie 2
   Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa
   Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy
8. *Deklarowane właściwości użytkowe:*

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	*Deklarowane właściwości użytkowe*	*Uwagi*
Zawartość wody	≤ 60%	
Spływność z powierzchni pionowej, 100 °C, 5 godz.	nie spływa	

9. *Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.*

W imieniu producenta podpisał:

Dawid Dębski, dyrektor ds. badań
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

dyrektor ds. badań
dr inż. Dawid Dębski

Gdynia, 23.01.2023 r., wydanie 4
(miejsce i data wydania)

……
(podpis