DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011

Nr 319-CPR-2018/07/10

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: **IZOFOL FLEX**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Wyrób (rodzaj DM, klasa O1) przeznaczony do wykonywania izolacji wodochronnych na powierzchniach poziomych i pionowych – stosowany pod płytki ceramiczne (mocowane klejami typu C2 wg EN 12004)**
3. Producent:

IZOHAN sp. z o.o.
ul. Łużycka 2, Gdynia

4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3**
5. Norma zharmonizowana:

EN 14891:2012; EN 14891:2012/AC:2012 (PN-EN 14891:2012; PN-EN 14891:2012/AC:2012) „Wyroby nieprzepuszczające wody stosowane w postaci ciekłej, pod płytki ceramiczne mocowane klejami. Wymagania, metody badań, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie"

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Laboratorium Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A., jednostka notyfikowana nr 1434
Laboratorium Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, jednostka notyfikowana nr 1487.

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	**Właściwości użytkowe**	**Zharmonizowana specyfikacja techniczna**
Przyczepność początkowa	≥ 0,5N/mm²	**EN 14891:2012** **EN 14891:2012/AC:2012** **(PN-EN 14891:2012** **PN-EN 14891:2012/AC:2012)**
Przyczepność po kondycjonowaniu w wodzie	≥ 0,5N/mm²	
Przyczepność po starzeniu termicznym	≥ 0,5N/mm²	
Przyczepność po cyklach zamrażania i rozmrażania	≥ 0,5N/mm²	
Przyczepność po kondycjonowaniu w wodzie wapiennej	≥ 0,5N/mm²	
Wodoszczelność	Brak przenikania	
Zdolność do mostkowania pęknięć: - w warunkach znormalizowanych - w niskiej temperaturze (-5ºC)	 ≥ 0,75mm ≥ 0,75mm	
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	Patrz KCh	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

IZOHAN IZOHAN Sp. z o.o.
ul. Łużycka 2
81-963 Gdynia 1, skr. poczt. 179
tel./fax (058) 781-45-85, 622-15-16

Gdynia, 10.07.2018 r.

W imieniu producenta podpisała:

KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO
I PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI
mgr inż. Małgorzata Klapkowska
POM/BO/0347/08