



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011
Nr 07/130/R-140/13



1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

IZOHAN renobud R-140

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

numer partii podany na opakowaniu

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

farba do ochrony powierzchniowej betonu w celu zwiększenia trwałości konstrukcji betonowych i żelbetowych aplikowana poprzez nałożenie powłoki

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

IZOHAN Sp. z o.o.

ul. Łużycka 2, Gdynia

www.izohan.pl; 58/781 45 85

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:

Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

System 4

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną: **PN-EN 1504-2:2006** Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu

Nie dotyczy

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:

Nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
przepuszczalność CO ₂	S _D > 50 m	PN-EN 1504-2:2006
przepuszczalność pary wodnej	S _D < 5 m (klasa I)	
absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody	w < 0,1 kg/m ² * h ^{0,5}	
cykle zamrażania-rozmrażania z zanurzeniem w roztworze soli – przyczepność	≥ 0,8 MPa	
przyczepność przy odrywaniu	≥ 0,8 N/mm ²	
Uwalnianie/zawartość substancji niebezpiecznych	patrz KCh	



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011
Nr 07/130/R-140/13



10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał(-a):

M. Kłapkowska- główny specjalista ds. technicznych i przygotowania inwestycji
(nazwisko i stanowisko)

Gdynia 01.07.2013 r.
miejsce i data wydania



IZOHAN Sp. z o.o.
ul. Łużycka 2
81-963 Gdynia 1, skr. poczt. 179
tel./fax (058) 781-45-85, 622-15-16

KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO
I PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI

M. Kłapkowska
mgr inż. Małgorzata Kłapkowska
POM/BO/0347/09

.....
podpis osoby wystawiającej