

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia

IZOLMIX PYE PV250 S52 H (2022/1)

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

- a) izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień
- b) izolacja wodochronna dachów
- c) izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu działania ognia zewnętrznego.

3. Producent:

IZOHAN sp. z o.o.
ul. Łużycka 2, 81-963 Gdynia, Polska
tel., fax +48 58 781 45 85
e-mail: info@izohan.eu

4. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

system 2+ – w zakresie zastosowań: b
system 3 – w zakresie zastosowań: a, c

5. Norma zharmonizowana:

EN 13707:2004+A2:2009

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

1434 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

1488 Instytut Techniki Budowlanej

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techniczna zgodnie z punktem 5 DWU |
|---|--|--|
| Odporność na działanie ognia zewnętrznego | $B_{\text{roof}}(t_1)$ | EN 13707:2004+A2:2009 |
| Reakcja na ogień | Klasa E | |
| Wodoszczelność | ≥ 10 kPa (metoda A) | |
| Wytrzymałość na rozciąganie: - kierunek podłużny - wydłużenie | 800 \pm 300 N/50 mm (20 +35, -16) % | |
| - kierunek poprzeczny - wydłużenie | 450 \pm 200 N/50 mm (20 +35, -16) % | |
| Odporność na przerastanie korzeni | NPD | |
| Odporność na obciążenie statyczne | NPD | |
| Odporność na uderzenie | NPD | |
| Wytrzymałość na rozdzielanie | NPD | |
| Wytrzymałość złącza | NPD | |
| Trwałość: odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze | (90 \pm 15) °C | |
| Giętkość | ≤ -5 °C | |
| Substancje niebezpieczne | NPD | |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Konrad Liberda



Konrad Liberda

IZOHAN IZOHAN Sp. z o.o.
81-963 Gdynia, ul. Łużycka 2
tel./fax 58 781-45-85, 58 622-15-16
NIP 586-20-73-821, KRS 0000063616
REGON 191528483

w Gdyni dnia 16.03.2022r.