


<p>IBDiM-KOT-2019/0430 wydanie 1 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.</p>	<p>IZOHAN sp. z o.o. ul. Łużycka 2 81-963 Gdynia www.izohan.eu</p>	
<p align="center">646-KDWU-2020 Izolacja-nawierzchnia wodochronna, epoksydowa do pomostów IZOHAN EPOXY EP izolacja-nawierzchnia IZOHAN EPOXY EP do stosowania na podłożu betonowym</p>		
<p><i>Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań</i></p>		<p><i>Deklarowane właściwości użytkowe</i></p>
<p>Wytrzymałość na odrywanie od podłoża betonowego, metodą „pull-off”</p>		<p>≥ 2,0 MPa</p>
<p>Wytrzymałość na odrywanie od podłoża betonowego po 200 cyklach zamrażania i odmrażania w wodzie, w temp.: -18°C/ +18°C, metodą „pull-off”</p>		<p>≥ 1,5 MPa</p>
<p>Ocena stanu powłoki ułożonej na podłożu betonowym, po 200 cyklach zamrażania w powietrzu i odmrażania w wodzie, w temp: -18°C/ +18°C</p>		<p>bez zmian</p>
<p>Ścieralność badana na tarczy Böhmego</p>		<p>≤ 12500 mm³/ 5000 mm²</p>
<p>Wskaźnik ograniczenia chłonności wody</p>		<p>≥ 90%</p>
<p align="center">647-KDWU-2020 Izolacja-nawierzchnia wodochronna, epoksydowa do pomostów IZOHAN EPOXY EP izolacja-nawierzchnia IZOHAN EPOXY EP do stosowania na podłożu stalowym</p>		
<p><i>Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań</i></p>		<p><i>Deklarowane właściwości użytkowe</i></p>
<p>Wytrzymałość na odrywanie od podłoża stalowego, metodą „pull-off”</p>		<p>≥ 2,5 MPa</p>
<p>Wytrzymałość na odrywanie od podłoża stalowego po 200 cyklach zamrażania w powietrzu i odmrażania w wodzie, w temp.: -18°C/ +18°C, metodą „pull-off”</p>		<p>≥ 2,0 MPa</p>
<p>Ocena stanu powłoki ułożonej na podłożu stalowym, po 200 cyklach zamrażania i odmrażania w wodzie, w temp: -18°C/ +18°C</p>		<p>bez zmian</p>

Dokument towarzyszący wyrobowi budowlanemu zgodnie z Art. 10 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 r., poz. 1966, z późniejszymi zmianami).