



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 114-CPR-2018/04/03

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia

Nexler Standard 42H (V60 S42)

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

- a) izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień
- b) izolacja wodochronna dachów
- c) izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu działania ognia zewnętrznego

3. Producent:

IZOHAN sp. z o.o.
ul. Łużycka 2, 81-963 Gdynia, Polska
tel., fax +48 58 781 45 85
e-mail: info@izohan.pl

4. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

system 2+ – w zakresie zastosowań: b
system 3 – w zakresie zastosowań: a, c

5. Norma zharmonizowana:

PN- EN 13707 + A2:2012 – w zakresie zastosowań: a, b, c

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.,
notyfikowana certyfikująca jednostka nr 1434
w zakresie zastosowań: b.

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.,
jednostka badawcza nr 1434 w zakresie zastosowań: a.

Instytut Techniki Budowlanej, notyfikowana jednostka
badawcza nr 1488 przeprowadził w systemie 3 badanie
w zakresie: odporności na działanie ognia zewnętrznego: c

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna zgodnie z punktem 5 DWU
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	$B_{\text{rod}}(t_i)$	PN- EN 13707 + A2:2012
Reakcja na ogień	Klasa E	
Wodoszczelność	Wodoszczelna przy ciśnieniu 10 kPa	
Wytrzymałość na rozciąganie	Kierunek podłużny 550 ±150 N/50mm Wydłużenie (4,0 ± 2,0)% Kierunek poprzeczny 300 ±150 N/50mm Wydłużenie (4,0 ± 2,0)%	
Odporność na przerastanie korzeni	NPD	
Odporność na obciążenie statyczne	NPD	
Odporność na uderzenie	NPD	
Wytrzymałość na rozdzieranie	NPD	
Wytrzymałość złącza	NPD	
Trwałość Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze	80°C (±10°C)	
Giętkość	≤ 0°C	
Substancje niebezpieczne	Patrz Informacja o substancjach zawartych w wyrobie. Nie zawiera azbestu ani składników smoły węglowej	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Sylwester Rajewski

Kierownik ds. Technicznych,
Materiały Rolowe

Sylwester Rajewski

w Gdyni dnia 03.04.2018 r.

 **IZOHAN sp. z o.o.**
81-963 Gdynia, ul. Łużycka 2
tel./fax 58 781 45 85, 58 622 27 70
NIP: 586-20-73-821, KRS 000063618
REGON: 191528483

