

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Według Dz. U. z 2016r. poz. 1966

Nr 283-KDWU-2019/02/01

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **IZOHAN DYSPERBIT premium GRUNT**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **asfaltowo-lateksowa emulsja anionowa rodzaj: AL**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **do gruntowania podłoży po rozcieńczeniu z wodą oraz wykonywania izolacji wodochronnych oraz bezspoinowych powłok izolacyjnych, zastosowanie podlegające wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
IZOHAN sp. z o.o.
 ul. Łużycka 2, Gdynia
 adres zakładu produkcyjnego:
 - a) ul. Górna 5, 83-250 Skarszewy
 - b) ul. Spacerowa 26/28, 83-305 Pomieczyno
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **system 3**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
 - a) Polska Norma wyrobu: **PN-B-24002:1997; PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa**; Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium /laboratoriów i numer akredytacji: **nie dotyczy**
 - b) Krajowa ocena techniczna: **nie dotyczy**
 Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej: **nie dotyczy**
 Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **nie dotyczy**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego do zamierzonego zastosowania	deklarowane właściwości użytkowe
wygląd zewnętrzny w temp. 23°C	jednorodna ciecz koloru brązowego, niedopuszczalna jest obecność zanieczyszczeń i grudek asfaltu
zawartość wody w emulsji	nie więcej niż 50% (m/m)
zdolność rozcieńczania emulsji wodą	nie mniej niż 300 %
zawartość nie zemułgowanego asfaltu	nie więcej niż 1,2 % (m/m)
czas tworzenia powłoki	nie później niż po upływie 6h
splywność powłoki w pozycji pionowej czasie 5 h w temp. 75°C	nie spływa
prześlakliwość powłoki przy działaniu słupa wody 500 mm w czasie 24 h	niedopuszczalna
trwałość emulsji	co najmniej 3 miesiące
reakcja na ogień	NPD
zawartość substancji szkodliwych dla zdrowia	patrz KCh


9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza KDWU wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

8

IZOHAN IZOHAN Sp. z o.o.
 ul. Łużycka 2
 81-963 Gdynia 1, skr. poczt. 179
 tel./fax (058) 781-45-85, 622-15-16

Gdynia, 01.02.2019 r.

W imieniu producenta podpisała:

KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO
 I PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI

 mgr inż. Małgorzata Kłapowska
 POM/BO/0347/09