

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Według Dz. U. z 2016r. poz. 1966

Nr 285-KDWU-2019/02/01

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **IZOHAN full-fix**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **typ F klasa 20 HM**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **do uszczelniania, do stosowania w złączach budowlanych**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
IZOHAN sp. z o.o.
ul. Łużycka 2, Gdynia
adres zakładu produkcyjnego:
 - a) ul. Górna 5, 83-250 Skarszewy
 - b) ul. Spacerowa 26/28, 83-305 Pomieczyńno
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **Nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
 - a) Polska Norma wyrobu: **PN – EN ISO 11600:2004; PN – EN ISO 11600:2004/A1:2011 „Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelniania. Klasyfikacja i wymagania dotyczące kitów”;**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium /laboratoriów i numer akredytacji: **Nie dotyczy**
 - b) Krajowa ocena techniczna: **Nie dotyczy**
Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej: **Nie dotyczy**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **Nie dotyczy**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe
powrót elastyczny	≥ 60%
właściwości mechaniczne przy rozciąganiu - poprzeczny moduł rozciągający: - w temperaturze +23°C - w temperaturze -20°C	> 0,4 N/mm ² > 0,6 N/mm ²
właściwości mechaniczne przy stałym wydłużeniu	brak uszkodzeń
właściwości kohezji/adhezji w zmiennych temperaturach	brak uszkodzeń
właściwości kohezji/adhezji przy stałym wydłużeniu po działaniu wody	brak uszkodzeń
zmiana objętości	≤ 10%
odporność na spływanie	≤ 3mm

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza KDWU wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

8

IZOHAN IZOHAN Sp. z o.o.
ul. Łużycka 2
81-963 Gdynia 1, skr. poczt. 179
tel./fax (058) 781-45-85, 622-15-16

Gdynia, 01.02.2019 r.

W imieniu producenta podpisała:

**KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO
I PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI**

Malgorzata Klapkowska
mgr inż. **Malgorzata Klapkowska**
POM/BO/0347/08