JURGA® CHEMIA BUDOWLANA

CE

# Deklaracja właściwości użytkowych

**Załącznik III do rozporządzenia (UE) nr 305/2011**

## FASTPROOF

## Nr J/FP/04

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
   **EN 934-2 : Tabela 7**

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust.4:

   **Numer partii- patrz oznakowanie produktu**

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikację techniczną:

   **Domieszka przyspieszająca twardnienie (w formie płynu)**

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust.5:

   **PPHU „JURGA" Rafał Jurga**
   **Krzyżanowo 33, 63-100 Śrem**

5. Jeżeli dotyczy, nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, który otrzymał upoważnienie na realizację zadań określonych w art. 12 ust.2:

   **Nie dotyczy**

6. System lub system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego zgodne z załącznikiem V:

   **System 2+**

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:
   **Jednostka notyfikowana Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie: Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji, ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków numer identyfikacyjny 1487, przeprowadziła inspekcję wstępną zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji oraz prowadzi stały nadzór, ocenę i ewaluację zakładowej kontroli produkcji w systemie 2+ i wystawiła certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji 1487-CPR-061-01**

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna
   **Nie dotyczy**

JURGA®
CHEMIA BUDOWLANA

9. Deklarowane właściwości użytkowe

| | Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe | |
|---|---|---|---|
| **1** | Zawartość jonów chlorków | Zawartość chlorków rozpuszczalnych w wodzie: <0,1% | EN 934-2 + A1:2012 |
| **2** | Zawartość alkaliów (równoważnik $Na_2O$) | < 0,3 % | |
| **3** | Oddziaływanie korozyjne | Zawiera tylko składniki wg EN 934-1:2008, Aneks A.1 | |
| **4** | Substancje niebezpieczne | NPD | |
| **5** | Trwałość | NPD | |
| **6** | Zawartość powietrza | Mieszanka badania ≤ 2 % objętości powyżej zawartości w mieszance kontrolnej | |
| **7** | Wytrzymałość na ściskanie | W temp.20°C po 24 h: Beton badany ≥120% betonu kontrolnego W temp.20°C po 28 dniach : Beton badany ≥90% betonu kontrolnego W temp.5°C po 48 h : Beton badany ≥130% betonu kontrolnego | |

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w punkcie 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w punkcie 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 4.

Podpisano na rzecz i w imieniu producenta

Rafał Jurga (Właściciel)

Wersja z dnia 23.09.2016

Zastępuje wersję z dnia: 01.07.2013

**PPHU „JURGA" Rafał Jurga, Krzyżanowo 33, 63-100 Śrem, tel. 61 28 20 002, tel./ fax. 61 28 20 110, www.jurga.com.pl, e-mail: biuro@jurga.com.pl, NIP: 785-113-68-78**