PAPA EXTRA	DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr EC/10-CPR-2023

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

   Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia

   PAPA EXTRA V60 S42 H (2023/1)

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

   a) izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu reakcji na ogień

   b) izolacja wodochronna dachów

3. Producent:

   NEXLER sp. z o.o.
   ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia, Polska
   tel., fax +48 58 781 45 85
   e-mail: info@nexler.com

4. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

   system 2+ – w zakresie zastosowań: b
   system 3 – w zakresie zastosowań: a

5. Norma zharmonizowana:

   EN 13707:2004+A2:2009

   Jednostka lub jednostki notyfikowane:

   1434 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna zgodnie z punktem 5 DWU
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	NPD	EN 13707:2004+A2:2009
Reakcja na ogień	Klasa E	
Wodoszczelność	≥ 10 kPa (metoda A)	
Wytrzymałość na rozciąganie: - kierunek podłużny - wydłużenie - kierunek poprzeczny - wydłużenie	 500 ± 200 N/50 mm (4 ± 2) % 300 ± 150 N/50 mm (4 ± 2) %	
Odporność na przerastanie korzeni	NPD	
Odporność na obciążenie statyczne	NPD	
Odporność na uderzenie	NPD	
Wytrzymałość na rozdzieranie	NPD	
Wytrzymałość złącza	NPD	
Trwałość: odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze	(80 ± 10) °C	
Giętkość	≤ 0 °C	
Substancje niebezpieczne	NPD	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:
Konrad Liberda

NEXLER Sp. z o.o.
ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia
tel./fax (58) 781-45-85, (58) 622-15-16
NIP 586-20-73-821, KRS 0000063616
REGON 191528483

w Gdyni dnia 06.07.2023r.