

**KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
nr 712-KDWU-2020**

- Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Nazwa: NEXLER BITFLEX PRIMER asfaltowa emulsja anionowa PN-B-24002 – AL
Nazwa handlowa: NEXLER BITFLEX PRIMER
- Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

NEXLER BITFLEX PRIMER 01

- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Asfaltowo-lateksowa emulsja anionowa NEXLER BITFLEX PRIMER stosowana jest do gruntowania podłoża.

- Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
NEXLER sp. z o.o.
ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia, Polska
tel., fax +48 58 781 45 85
www.nexler.com

Miejsce produkcji:
Polska

- Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
nie dotyczy
- Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
3

- Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa, PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA”, AB 008
7b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy
- Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Zawartość wody w emulsji, % (m/m), nie więcej niż	50	
Zdolność rozcieńczania emulsji wodą, % (V/V), nie mniej niż	300	
Zawartość nie zemulgowanego asfaltu, % (m/m), nie więcej niż	1,2	
Czas tworzenia powłoki, h, nie później niż po upływie	6	
Splýwność powłoki z papy w pozycji pionowej w temperaturze 75 °C w czasie 5 h	nie splýwa	
Prześląkliwość powłoki przy działaniu słupa wody wysokości 500 mm, w czasie 24 h	nie dopuszczalna	
Trwałość emulsji, co najmniej, liczba miesięcy od daty produkcji	3	

- Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Dawid Dębski, dyrektor ds. badań
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

dyrektor ds. badań

Gdynia, 19.09.2023 r., wydanie 5
(miejsce i data wydania)

dr inż. Dawid Dębski

(podpis)