DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 144-CPR-2015/12/22

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Gonty asfaltowe na osnowie mineralnej 4 x 2
IZOLMAT GONTY BITUMICZNE

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

   a) Nieciągłe pokrycie dachowe budynków

   b) Nieciągłe pokrycie dachowe budynków, podlegające reakcji na ogień

3. Producent:

IZOHAN Sp. z o.o.
ul. Łużycka 2, 81-963 Gdynia, Polska
tel., fax +48 58 781 45 85
e-mail: info@izohan.pl

4. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

system 4 – w zakresie zastosowań: a
system 3 – w zakresie zastosowań: b

5. Norma zharmonizowana:

PN-EN 544:2011 – w zakresie zastosowań a, b

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., jednostka badawcza nr 1434 w zakresie zastosowań: a

Instytut Techniki Budowlanej, notyfikowana jednostka badawcza nr 1488 przeprowadził w systemie 3 badanie w zakresie: reakcji na ogień

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Wymiary: -wysokość Karpiówka-1000 Prostokąt- 1000 Trapez – 1000 -szerokość -wysokość Karpiówka-800 Prostokąt- 800 Trapez – 800 -szerokość	 (340 ± 3) mm (335 ± 3) mm (320 ± 3) mm (1000 ± 3) mm (320 ± 3) mm (320 ± 3) mm (285 ± 3) mm (800 ± 3) mm
Maksymalna siła rozciągająca: - kierunek zgodnie z szerokością - kierunek zgodnie z wysokością	 ≥ 600 N ≥ 400 N
Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem	≥100 N
Reakcja na ogień	Klasa E
Oddziaływanie ognia zewnętrznego	F_{roof}
Zawartość asfaltu	≥ 1300 g/m^2
Odporność na spływanie w temperaturze 90°C	≤ 2 mm
Przyczepność posypki	≤ 2,5 g
Nasiąkliwość	< 2%
Trwałość odporności mechanicznej	Spełnia wymagania
Substancje niebezpieczne	Nie zawierają azbestu, ani składników smoły węglowej

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Paweł Radoń

IZOHAN IZOHAN Sp.z o.o. 15
DYREKTOR
ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO W JAŚLE
Paweł Radoń

w Jaśle dnia 22.12.2015.

GD4
IZOHAN sp. z o.o.
81-963 Gdynia, ul. Łużycka 2, tel./fax (58) 781 45 85
NIP: 586-20-73-821, REGON: 191528483
ZAKŁAD PRODUKCYJNY: 80-051 Gdańsk, ul. Sandomierska 38
tel. (58) 301 82 61, (58) 301 51 81