KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
nr 363-KDWU-2020

1. *Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:*
   Nazwa: PREFIX KLEJ DO STYROPIANU HYDROIZOLACJA NA BAZIE WODY PN-B-24000 Dn
   Nazwa handlowa: PREFIX KLEJ DO STYROPIANU HYDROIZOLACJA NA BAZIE WODY
2. *Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:*
   PREFIX KLEJ DO STYROPIANU HYDROIZOLACJA NA BAZIE WODY 02
3. *Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:*
   Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa PREFIX KLEJ DO STYROPIANU HYDROIZOLACJA NA BAZIE WODY stosowana jest do wykonywania powłok izolacyjnych przeciwwilgociowych i przeciwwodnych oraz do gruntowania podłoży po rozcieńczeniu z wodą.
4. *Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:*
   IZOHAN sp. z o.o.
   ul. Łużycka 2, 81-963 Gdynia, Polska
   tel., fax +48 58 781 45 85
   www.izohan.eu

   Miejsca produkcji (zakłady produkcyjne):
   ul. Spacerowa 26/28, 83-305 Pomieczyno
   ul. Górna 5, 83-250 Skarszewy
   ul. 3 Maja 101, 38-200 Jasło
5. *Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:*
   nie dotyczy
6. *Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:*
   3
7. *Krajowa specyfikacja techniczna:*
   7a. Polska Norma wyrobu: PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
   Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku, Laboratorium Wyrobów Budowanych, AB 011
   7b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy
   Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy
   Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy
8. *Deklarowane właściwości użytkowe:*

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	*Deklarowane właściwości użytkowe*	*Uwagi*
Zawartość wody w masie, % (*m/m*), nie więcej niż	60	
Zdolność rozcieńczania masy wodą % (*V/V*), nie mniej niż	200	
Spływność powłoki w pozycji pionowej: - w czasie 5 h - w temperaturze 100 °C	nie spływa	
Giętkość powłoki w temperaturze -10 °C, przy przeginaniu na półobwodzie klocka o średnicy 30 mm	niedopuszczalne powstawanie rys i pęknięć	
Przesiąkliwość powłoki przy działaniu słupa wody 1000 mm w czasie 48 h	niedopuszczalna	
Czas tworzenia powłoki, h, nie później niż po upływie	6	
Trwałość masy, co najmniej, liczba miesięcy od daty produkcji	6	

9. *Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.*

W imieniu producenta podpisał:

Dawid Dębski, dyrektor ds. badań
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Gdynia, 27.07.2020 r., wydanie 1
(miejsce i data wydania)

dyrektor ds. badań
dr inż. Dawid Dębski
……
(podpis)