

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
nr 640-CPR-2021

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Nexler EPOLIS WE-100 01

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Odporność fizyczna.

3. Producent:

NEXLER sp. z o.o.

ul. Łużycka 6, 81-537 Gdynia, Polska

tel., fax +48 58 781 45 85

www.nexler.com

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4, System 3

5. Norma zharmonizowana:

EN 1504-2:2004

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Instytut Techniki Budowlanej, nr 1488

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Skurcz liniowy	NPD
Wytrzymałość na ściskanie	NPD
Współczynnik rozszerzalności cieplnej	NPD
Odporność na ścieranie	< 3000 mg
Nacinanie	NPD
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody	< 0,1 kg/m ² × h ^{0,5}
Kompatybilność cieplna	NPD
Odporność na szok termiczny	NPD
Zdolność do mostkowania rys	NPD
Odporność na uderzenie	Klasa 1
Przyczepność przy odrywaniu	≥ 2,0 (1,5) ^a N/mm ²
Reakcja na ogień	Bfl-s1
Odporność na poślizg	NPD
Sztuczne starzenie	NPD
Właściwości antystatyczne	NPD
Przyczepność do mokrego betonu	NPD
Substancje niebezpieczne	NPD

^a W nawiasie podano najmniejsze dopuszczalne wartości pojedynczych pomiarów.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): Dawid Dębski w Gdyni dnia 05.02.2024 r. (wyd. 4)

dyrektor ds. badań

 dr inż. Dawid Dębski