

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**  
nr 648-CPR-2021

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**Nexler EPOLIS EP-100 01**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Odporność fizyczna.**

3. Producent:

**IZOHAN sp. z o.o.**

**ul. Łużycka 2, 81-963 Gdynia, Polska**

**tel., fax +48 58 781 45 85**

**www.izohan.eu**

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**System 4, System 3 (reakcja na ogień)**

5. Norma zharmonizowana:

**EN 1504-2:2004 (PN-EN 1504-2:2006)**

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

**Instytut Techniki Budowlanej, nr 1488**

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Skurcz liniowy	NPD
Wytrzymałość na ściskanie	NPD
Współczynnik rozszerzalności cieplnej	NPD
Odporność na ścieranie	< 3000 mg
Nacinanie	NPD
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody	< 0,1 kg/m <sup>2</sup> × h <sup>0,5</sup>
Kompatybilność cieplna	NPD
Odporność na szok termiczny	NPD
Zdolność do mostkowania rys	NPD
Odporność na uderzenie	Klasa 1
Przyczepność przy odrywaniu	≥ 2,0 (1,5) <sup>a</sup> N/mm <sup>2</sup>
Reakcja na ogień	Bfl-s1
Odporność na poślizg	NPD
Sztuczne starzenie	NPD
Właściwości antystatyczne	NPD
Przyczepność do mokrego betonu	NPD
Substancje niebezpieczne	NPD

<sup>a</sup> W nawiasach podano najmniejsze dopuszczalne wartości pojedynczych pomiarów.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): Dawid Dębski w Gdyni dnia 16.02.2021 r. (wyd. 1)