



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 026-CPR-2019/05/31

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia

IZOLMAT PLAN protection® PYE PV250 S5,2 SS

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

- izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień
- izolacja wodochronna dachów
- izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu działania ognia zewnętrznego.

3. Producent:

IZOHAN sp. z o.o.
ul. Łużycka 2, 81-963 Gdynia, Polska
tel., fax +48 58 781 45 85
e-mail: info@izohan.pl

4. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

system 2+ – w zakresie zastosowań: b
system 3 – w zakresie zastosowań: a, c.

5. Norma zharmonizowana:

EN 13707:2004+A2:2009 (PN-EN 13707+A2:2012) –
w zakresie zastosowań: a, b, c.

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., notyfikowana
certyfikująca jednostka nr 1434 w zakresie zastosowań: b.

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji
Budowlanej, notyfikowana jednostka badawcza nr 1486 w
zakresie zastosowań: a.

Instytut Techniki Budowlanej, notyfikowana jednostka
badawcza nr 1488 w zakresie zastosowań: c.

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techniczna zgodnie z punktem 5 DWU |
|---|--|--|
| Odporność na działanie ognia zewnętrznego | $B_{\text{red}}(t_1), B_{\text{red}}(t_2)$ | EN 13707:2004+A2:2009 (PN-EN 13707+A2:2012) |
| Reakcja na ogień | Klasa E | |
| Wodoszczelność | Wodoszczelna przy ciśnieniu 10 kPa (metoda A) | |
| Wytrzymałość na rozciąganie | Kierunek podłużny 1100 ± 200 N/50 mm Wydłużenie (50 ± 10) % | |
| | Kierunek poprzeczny 900 ± 200 N/50 mm Wydłużenie (50 ± 10) % | |
| Odporność na przerażenie korzeni | NPD | |
| Odporność na obciążenie statyczne | ≥ 20 kg (metoda A) | |
| Odporność na uderzenie | ≥ 1750 mm (metoda A) | |
| Wytrzymałość na rozdzielanie | NPD | |
| Wytrzymałość złącza | Oddzielanie NPD | |
| | Ścinanie Zakład podłużny 900 ± 200 N/50 mm Zakład poprzeczny 950 ± 250 N/50 mm | |
| Trwałość | Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze (100 ± 10) °C | |
| Giętkość | ≤ -25 °C | |
| Substancje niebezpieczne | NPD | |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Sylwester Rajewski

IZOHAN Kierownik ds. Technicznych
Materiały Rolowe

w Gdyni dnia 31.05.2019 r.

IZOHAN IZOHAN Sp. z o.o.
81-963 Gdynia, ul. Łużycka 2
tel./fax 58 781-45-85, 58 622-15-16
NIP 586-20-73-821, KRS 0000063616
REGON 191528483

