

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 370-KDWU-2021

1. *Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:*
 Nazwa: PREFIX ROZTWÓR DO GRUNTOWANIA SBS EXPRES roztwór asfaltowy PN-B-24620
 Nazwa handlowa: PREFIX ROZTWÓR DO GRUNTOWANIA SBS EXPRES
2. *Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:*
 PREFIX ROZTWÓR DO GRUNTOWANIA SBS EXPRES 01
3. *Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:*
 Roztwór asfaltowy PREFIX ROZTWÓR DO GRUNTOWANIA SBS EXPRES jest stosowany do gruntowania podłoża przed nałożeniem właściwej izolacji wodochronnej i do wykonywania powłok przeciwwilgociowych.
4. *Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:*
 IZOHAN sp. z o.o.
 ul. Łużycka 2, 81-963 Gdynia, Polska
 tel., fax +48 58 781 45 85
 www.izohan.eu

Miejsca produkcji (zakłady produkcyjne):
 ul. Spacerowa 26/28, 83-305 Pomieczyńno

5. *Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:*
 nie dotyczy
6. *Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:*
 3
7. *Krajowa specyfikacja techniczna:*
 7a. *Polska Norma wyrobu:* PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno, PN-B-24620:1998/Az1:2004
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku, Laboratorium Wytrobów Budowlanych, AB 011
 7b. *Krajowa ocena techniczna:* nie dotyczy
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy

8. *Deklarowane właściwości użytkowe:*

<i>Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań</i>	<i>Deklarowane właściwości użytkowe</i>	<i>Uwagi</i>
Czas wypływu w temperaturze (23 ± 0,5) °C, s, kubek nr 4	30 - 150	
Temperatura zapłonu wg Pensky'ego-Martensa, °C, nie mniej niż	31 - 40	
Zawartość wody, % (m/m), nie więcej niż	0,5	
Czas wysychania, h, nie dłuższy niż	12	

9. *Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.*

W imieniu producenta podpisał:

Dawid Dębski, dyrektor ds. badań
 (imię i nazwisko oraz stanowisko)

dyrektor ds. badań

 dr inż. Dawid Dębski

Gdynia, 16.03.2021 r., wydanie 1
 (miejsce i data wydania)

.....
 (podpis)