



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 025-CPR-2019/05/31

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Papa asfaltowa izolacyjna

I 333

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

- a) wyroby do izolacji przeciwwilgociowej budynków, części podziemnych podlegające badaniu reakcji na ogień (Typ A)
- b) wyroby do izolacji przeciwwilgociowej budynków, części podziemnych (Typ A).

3. Producent:

IZOHAN sp. z o.o.
ul. Łużycka 2, 81-963 Gdynia, Polska
tel., fax +48 58 781 45 85
e-mail: info@izohan.pl

4. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

system 2+ – w zakresie zastosowań: b
system 3 – w zakresie zastosowań: a

5. Norma zharmonizowana:

EN 13969:2004 oraz EN 13969:2004/A1:2006
(PN-EN 13969:2006 oraz PN-EN 13969:2006/A1:2007) –
w zakresie zastosowań: a, b.

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., notyfikowana
certyfikująca jednostka nr 1434 w zakresie zastosowań: b.

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., notyfikowana
jednostka badawcza nr 1434 w zakresie zastosowań: a.

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna zgodnie z punktem 5 DWU
Reakcja na ogień	Klasa E	EN 13969:2004 oraz EN 13969:2004/A1:2006 (PN-EN 13969:2006 oraz PN-EN 13969:2006/A1:2007)
Wodoszczelność	Wodoszczelna przy ciśnieniu 2 kPa (metoda A)	
Wytrzymałość na rozciąganie	Kierunek podłużny 500 ± 300 N/50 mm Wydłużenie (3 ± 2) % Kierunek poprzeczny 400 ± 200 N/50 mm Wydłużenie (3 ± 2) %	
Odporność na obciążenie statyczne	≥ 5 kg (metoda B)	
Odporność na uderzenie	NPD	
Wytrzymałość na rozdzielanie	Kierunek podłużny 55 ± 15 N Kierunek poprzeczny 55 ± 15 N	
Wytrzymałość złącza	Zakład podłużny 400 ± 200 N/50 mm Zakład poprzeczny 500 ± 300 N/50 mm	
Trwałość	Wodoszczelna przy ciśnieniu 2 kPa (metoda A): - po sztucznym starzeniu - po działaniu chemikaliów (zg. z załącznikiem A normy)	
Giętkość w niskiej temperaturze	≤ 0 °C	
Substancje niebezpieczne	NPD	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Sylwester Rajewski

IZOHAN Kierownik ds. Technicznych
Materiały Rolowe

w Gdyni dnia 31.05.2019 r.

IZOHAN IZOHAN Sp. z o.o.
81-963 Gdynia, ul. Łużycka 2
tel./fax 58 781-45-85, 58 622-15-16
NIP 586-20-73-821, KRS 0000063616
REGON 191528483