



## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 199-CPR-2024

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Papa asfaltowa zgrzewalna

### NEXLER Zielony Dach PYE PV250 S50 (2024/1)

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

- izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień
- izolacja wodochronna dachów
- izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu działania ognia zewnętrznego
- wyroby do izolacji przeciwwilgociowej budynków łącznie z wyrobami do izolacji przeciwwodnej części podziemnych podlegające badaniu reakcji na ogień (Typ A i T)
- wyroby do izolacji przeciwwilgociowej budynków łącznie z wyrobami do izolacji przeciwwodnej części podziemnych (Typ A i T).

3. Producent:

**NEXLER Sp. z o.o.**  
ul. Łużycka 6, 81-537 Gdynia, Polska  
tel., fax +48 58 781 45 85  
e-mail: info@nexler.com

4. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**system 2+ – w zakresie zastosowań: b, e**  
**system 3 – w zakresie zastosowań: a, c, d**

5. Norma zharmonizowana:

- EN 13707:2004+A2:2009
- EN 13969:2004 oraz EN 13969:2004/A1:2006

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

1434 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.  
1487 Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych  
1488 Instytut Techniki Budowlanej

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna zgodnie z punktem 5 DWU
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	B <sub>Roof</sub> (t <sub>i</sub> )	x
Reakcja na ogień	Klasa E	x, y
Wodoszczelność	≥ 10 kPa (metoda A) ≥ 60 kPa (metoda B)	x y
Wytrzymałość na rozciąganie: - kierunek podłużny - wydłużenie  - kierunek poprzeczny - wydłużenie	1100 ± 200 N/50 mm (50 ± 15) %  900 ± 250 N/50 mm (50 ± 15) %	x, y
Odporność na przerastanie korzeni	Spełnienie wymagań	x
Odporność na obciążenie statyczne	≥ 20 kg (metoda A) ≥ 15 kg (metoda B)	x y
Odporność na uderzenie	≥ 1750 mm (metoda A)	x, y
Wytrzymałość na rozdzieranie: - kierunek podłużny - kierunek poprzeczny	350 ± 150 N 350 ± 150 N	y
Wytrzymałość złącza: - oddzieranie	NPD	x
- ścinanie:	NPD	x
- zakład podłużny - zakład poprzeczny	900 ± 200 N/50 mm 1000 ± 200 N/50 mm	y
Trwałość:  - trwałość po sztucznym starzeniu/degradacji, wodoszczelność  - odporność na chemikalia	≥ 60 kPa (metoda B)  zgodnie z załącznikiem A normy	y
Trwałość: odporność na silywanie w podwyższonej temperaturze	(100 ± 10) °C	x
Giętkość	≤ -20 °C	x
Giętkość w niskiej temperaturze	≤ -20 °C	y
Substancje niebezpieczne	NPD	x, y

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Konrad Liberda

Kierownik Grupy Produktowej  
Wsparcia Technicznego  
Konrad Liberda

w Gdyni dnia 17.01.2024r.

