



## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 117-CPR-2023

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Papa asfaltowa podkładowa  
**NEXLER P64/1200**  
**(2023/1)**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

- a) izolacja wodochronna dachów
- b) izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu reakcji na ogień.

3. Producent:

**NEXLER sp. z o.o.**  
ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia, Polska  
tel., fax +48 58 781 45 85  
e-mail: info@nexler.com

4. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**system 2+ – w zakresie zastosowań: a**  
**system 3 – w zakresie zastosowań: b**

5. Norma zharmonizowana:

EN 13707:2004+A2:2009

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

1434 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki  | Właściwości użytkowe           | Zharmonizowana specyfikacja techniczna zgodnie z punktem 5 DWU |
|---|--------------------------------|--|
| Odporność na działanie ognia zewnętrznego                                     | NPD                            | EN<br>13707:2004+A2:2009                                       |
| Reakcja na ogień  | Klasa E                        |  |
| Wodoszczelność  | ≥ 10 kPa (metoda A)            |  |
| Wytrzymałość na rozciąganie:<br>- kierunek podłużny<br>- wydłużenie           | 500 ± 200 N/50 mm<br>(3 ± 1) % |  |
| -kierunek poprzeczny<br>- wydłużenie  | 300 ± 150 N/50 mm<br>(3 ± 1) % |  |
| Odporność na przerastanie korzeni   | NPD                            |  |
| Odporność na obciążenie statyczne   | NPD                            |  |
| Odporność na uderzenie  | NPD                            |  |
| Wytrzymałość na rozdzielanie:<br>- kierunek podłużny<br>- kierunek poprzeczny | (80 ± 50) N<br>(80 ± 50) N     |  |
| Wytrzymałość złącza   | NPD                            |  |
| Trwałość  | NPD                            |  |
| Giętkość  | ≤ 0°C                          |  |
| Substancje niebezpieczne  | NPD                            |  |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Konrad Liberda

**NEXLER Sp. z o.o.**  
ul. Łużycka 2 81-537 Gdynia  
tel, fax +48 58 781 45 85 +48 622 15 16  
NIP 586-20-73-821 KRS 0000063616  
REGON 141525483

w Gdyni dnia 06.07.2023r.

