



## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 158-CPR-2025

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Membrana bitumiczna na dachy skośne

### NEXLER Membrana Dachowa SBS (2025/1)

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

- a) warstwa regulacyjna pary wodnej podlegająca badaniu reakcji na ogień
- b) warstwa regulacyjna pary wodnej.

3. Producent:

**NEXLER Sp. z o.o.**  
ul. Łużycka 6, 81-537 Gdynia, Polska  
tel., fax +48 58 781 45 85  
e-mail: info@izohan.eu

4. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**system 3 – w zakresie zastosowań: a, b**

5. Norma zharmonizowana:

EN 13859-1:2010

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

1434 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna zgodnie z punktem 5 DWU
Reakcja na ogień	Klasa E	EN 13859-1:2010
Odporność na przesiąkanie wody	Klasa W1	
Wytrzymałość na rozciąganie: - kierunek podłużny - wydłużenie	450 ± 150 N/50 mm (40 ± 15) %	
- kierunek poprzeczny - wydłużenie	350 ± 150 N/50 mm (40 ± 15) %	
Wytrzymałość na rozdzieranie: - kierunek podłużny - kierunek poprzeczny	300 ± 150 N 300 ± 150 N	
Elastyczność w niskich temperaturach (giętkość)	≤ -25 °C	
Odporność na sztuczne starzenie związana z:  - właściwościami mechanicznymi:  wytrzymałość na rozciąganie: kierunek podłużny kierunek poprzeczny  wydłużenie: kierunek podłużny kierunek poprzeczny  - odpornością na przesiąkanie wody	450 ± 150 N/50 mm 350 ± 150 N/50 mm  (40 ± 15) % (40 ± 15) %  Klasa W1	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Konrad Liberda

  
Kierownik Grupy Produktowej  
Wsparcia Technicznego  
Konrad Liberda

w Gdyni dnia 24.02.2025r.

