



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 191-CPR-2023

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa

NEXLER PREMIUM PYE PV250 S48 (2023/2)

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

- izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień
- izolacja wodochronna dachów
- wyroby do izolacji przeciwwilgociowej budynków łącznie z wyrobami do izolacji przeciwwodnej części podziemnych podlegające badaniu reakcji na ogień (Typ A i T)
- wyroby do izolacji przeciwwilgociowej budynków łącznie z wyrobami do izolacji przeciwwodnej części podziemnych (Typ A i T)
- wyroby do regulacji przenikania pary wodnej podlegające przepisom w zakresie reakcji na ogień
- wyroby do regulacji przenikania pary wodnej.

3. Producent:

NEXLER sp. z o.o.
ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia, Polska
tel., fax +48 58 781 45 85
e-mail: info@nexler.com

4. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

system 2+ – w zakresie zastosowań: b, d
system 3 – w zakresie zastosowań: a, c, e, f

5. Norma zharmonizowana:

- EN 13707:2004+A2:2009
- EN 13969:2004 oraz EN 13969:2004/A1:2006
- EN 13970:2004 oraz EN 13970:2004/A1:2006

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

1434 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna zgodnie z punktem 5 DWU
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	NPD	x
Reakcja na ogień	Klasa E	x, y, z
Wodoszczelność	≥ 2 kPa (metoda A) ≥ 10 kPa (metoda A) ≥ 60 kPa (metoda B)	z x y
Wytrzymałość na rozciąganie: - kierunek podłużny - wydłużenie - kierunek poprzeczny - wydłużenie	1200 ± 200 N/50 mm (50 ± 15) % 900 ± 200 N/50 mm (50 ± 15) %	x, y, z
Odporność na przerastanie korzeni	NPD	x
Odporność na obciążenie statyczne	≥ 15 kg (metoda A)	x
	≥ 20 kg (metoda B)	y
Odporność na uderzenie	≥ 1500 mm (metoda A)	x, y, z
Wytrzymałość na rozdzielanie: - kierunek podłużny - kierunek poprzeczny	350 ± 100 N 350 ± 100 N	x, y, z
Wytrzymałość złącza: - oddzieranie - ścinanie:	NPD NPD	x x
	- zakład podłużny - zakład poprzeczny	900 ± 200 N/50 mm 1100 ± 200 N/50 mm
Trwałość: - trwałość po sztucznym starzeniu/degradacji, wodoszczelność - odporność na chemikalia	NPD ≥ 60 kPa (metoda A) zgodnie z załącznikiem A normy	x y
	- po ekspozycji na sztuczne starzenie, opór dyfuzyjny pary wodnej - wpływ chemikaliów	4,7E+11 m ² Pa*s/kg ± 50% zgodnie z załącznikiem A normy
Giętkość	≤ -25 °C	x
Giętkość w niskiej temperaturze	≤ -25 °C	y, z
Przenikanie pary wodnej	4,7E+11 m ² Pa*s/kg ± 25%	z
Substancje niebezpieczne	NPD	x, y, z

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Konrad Liberda


Kierownik Grupy Produktowej
Wsparcia Technicznego
Konrad Liberda

NEXLER Sp. z o.o.
ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia
tel./fax (+58) 781-45-85, (+58) 622-15-16
NIP 586-20-73-821, KRS 0000063616
REGON 191528483

w Gdyni dnia 05.09.2023r.



NEXLER sp. z o.o.
81-537 Gdynia
ul. Łużycka 2

tel.: +48 58 78 45 85
e-mail: info@nexler.com

NIP: 586 20 73 82
Regon 191528483
nr rej. BDO: 000009205

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VII Wydz. Gospodarczy KRS 0000063616
Kapitał zakładowy 7 772 500,00 PLN