

**KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
nr 725-KDWU-2022**

1. *Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:*
Nazwa: NEXLER Silver Protect masa asfaltowo-aluminiowa PN-B-24004
Nazwa handlowa: NEXLER Silver Protect
 2. *Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:*
NEXLER Silver Protect 01
 3. *Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:*
Masa asfaltowo-aluminiowa NEXLER Silver Protect stosowana jest na zimno do wykonywania powłok izolacyjno-dekoracyjnych w szczególności na asfaltowych izolacjach przeciwwilgociowych w tym również zbrojonych włóknem szklanym, pokryciach z papy asfaltowej oraz do zabezpieczania pokryć dachowych i obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej.
 4. *Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:*
NEXLER sp. z o.o.
ul. Łużycka 6, 81-537 Gdynia, Polska
tel., fax +48 58 781 45 85
www.nexler.com
- Miejsce produkcji:
Polska
5. *Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:*
nie dotyczy
 6. *Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:*
3
 7. *Krajowa specyfikacja techniczna:*
7a. *Polska Norma wyrobu:* PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa, PN-B-24004:1997/Az1:2004
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku, Laboratorium Wytrobów Budowlanych, AB 011
7b. *Krajowa ocena techniczna:* nie dotyczy
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy

8. *Deklarowane właściwości użytkowe:*

<i>Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań</i>	<i>Deklarowane właściwości użytkowe</i>	<i>Uwagi</i>
Zawartość substancji lotnych, % (m/m), nie więcej niż	45	
Temperatura zapłonu wg Pensky'ego-Martensa, °C, nie mniej niż	> 40	
Zdolność wysychania po 2 h	po dotknięciu powłoki brak śladu na palcu	
Zawartość wody, % (m/m), nie więcej niż	0,5	
Czas wypływu w temperaturze 23 °C, s, kubek nr 6	25 - 50	
Przyczepność powłoki do betonu	rozwarstwienie powłoki przy odrywaniu paska płótna	
Spływność powłoki nachylonej pod kątem 45° w temperaturze 100 °C po 5 h: - z papy - z betonu	nie spływa nie spływa	
Giętkość powłoki w temperaturze -5 °C na półobwodzie walca o \varnothing 30 mm	brak rys i pęknięć	
Odporność powłoki na działanie 3 % roztworu chlorku sodu	wynik badania dodatni	
Trwałość masy, co najmniej, liczba miesięcy od daty produkcji	12	

9. *Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.*

W imieniu producenta podpisał:

Dawid Dębski, dyrektor ds. badań
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Gdynia, 22.01.2024 r., wydanie 3
(miejsce i data wydania)

dyrektor ds. badań

..... dr inż. Dawid Dębski
(podpis)