

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
 Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia

PAPA EXTRA 10 PV160 S4H

(2023/1)
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
 - a) izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu reakcji na ogień
 - b) izolacja wodochronna dachów
3. Producent:
NEXLER sp. z o.o.
 ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia, Polska
 tel., fax +48 58 781 45 85
 e-mail: info@nexler.com
4. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
system 2+ – w zakresie zastosowań: b
system 3 – w zakresie zastosowań: a
5. Norma zharmonizowana:
 EN 13707:2004+A2:2009

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

1434 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

1487 Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna zgodnie z punktem 5 DWU
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	NPD	EN 13707:2004+A2:2009
Reakcja na ogień	Klasa E	
Wodoszczelność	≥ 10 kPa (metoda A)	
Wytrzymałość na rozciąganie: - kierunek podłużny - wydłużenie	600 ± 250 N/50 mm (50 ± 20) %	
- kierunek poprzeczny - wydłużenie	400 ± 200 N/50 mm (50 ± 20) %	
Odporność na przerastanie korzeni	NPD	
Odporność na obciążenie statyczne	NPD	
Odporność na uderzenie	NPD	
Wytrzymałość na rozdzieranie	NPD	
Wytrzymałość złącza	NPD	
Trwałość: odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze	(90 ± 10) °C	
Giętkość	≤ -10°C	
Substancje niebezpieczne	NPD	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Konrad Liberda



NEXLER Sp. z o.o.
 ul. Łużycka 2 81-537 Gdynia
 tel. fax +48 58 781-45 85 +58 622-15 16
 NIP 586-20-73-821 KRS 0000063616
 REGON 141529483

w Gdyni dnia 1.07.2023r.