



NEXLER STYROPUK

Czystań do Pian Poliuretanowych

DANE TECHNICZNE

Skład	mieszanina rozpuszczalników organicznych
Czas na usunięcie zanieczyszczeń	5 - 30 s
Temperatura otoczenia i podłoża podczas aplikacji	od +5°C do +35°C
Temperatura puszki	od +10°C do +25°C
Temperatura przechowywania	od +5°C do +25°C

WŁAŚCIWOŚCI

- Szybko rozpuszcza nieutwardzone resztki jednoskładniowych wyrobów poliuretanowych
- Nie pozostawia na czyszczonej powierzchni lepkiej warstwy
- Nie zawiera freonu



DO CZYSZCZENIA PISTOLETÓW



DO CZYSZCZENIA POWIERZCHNI



DO USUWANIA NIEUTWARDZONYCH PIAN PU



DO ODTŁUSZCZANIA POWIERZCHNI STALOWYCH

ZASTOSOWANIE

- Usuwanie nieutwardzonych pian i klejów poliuretanowych
- Czyszczenie zaworów pojemników, dysz i pistoletów dozujących pianę poliuretanową
- Odtłuszczenie powierzchni stalowych przed zastosowaniem materiałów poliuretanowych i silikonowych



ŚCIERECZKA



RĘKAWICE OCHRONNE

OPAKOWANIA

Polska

- Puszka: 500 ml
- Ilość w kartonie: - 500 ml - 12 szt.

Eksport

- Puszka: 500 ml
- Ilość w kartonie: - 500 ml - 12 szt.

SPOSÓB STOSOWANIA

■ WARUNKI STOSOWANIA

Temperatura podłoża i powietrza podczas prowadzonych prac powinna wynosić od +5°C do +35°C.

■ KONTROLA WYROBU

Przed użyciem należy sprawdzić datę produkcji na opakowaniu. Opakowanie produktu nie może nosić śladów uszkodzenia.

■ PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

STYROPUK Czyścik do Pian Poliuretanowych jest produktem gotowym do użycia. Przed rozpyleniem preparatu nałożyć na zawór główkę rozpyłową umieszczoną przy zaworze.

■ APLIKACJA

Czyszczenie zabrudzeń: W przypadku powierzchni zabrudzonych pianami lub klejami poliuretanowymi spryskać świeże plamy preparatem **STYROPUK Czyścik do Pian Poliuretanowych** z odległości 25 - 35 cm. Następnie po czasie od 5 do 30 sekund usunąć zabrudzenia suchą szmatką.

W przypadku silnych zabrudzeń czynność można powtórzyć.

W celu wyczyszczenia zabrudzonego pianą poliuretanową ujęcia pojemnika, należy dokładnie rozpylić preparat **STYROPUK Czyścik do Pian Poliuretanowych** na zawór i adapter pistoletu. Zabrudzenia usunąć również suchą szmatką.

Czyszczenie pistoletu: W pierwszej kolejności należy odłączyć pistolet od pojemnika z pianą poliuretanową. Pozostałą w pistolecie resztę piany usunąć poprzez naciśnięcie dźwigni pistoletu. Następnie nakręcić **STYROPUK Czyścik do Pian Poliuretanowych** na pistolet, nacisnąć spust i napełnić środkiem czyszczącym. Po 10 minutach (nie później niż po 15 minutach) kilkakrotnie nacisnąć dźwignię pistoletu, aż do całkowitego wyczyszczenia pistoletu z piany. Odkręcić **STYROPUK Czyścik do Pian Poliuretanowych** i wytrzeć nadmiar środka czyszczącego z adaptera. Wszystkie czyszczone powierzchnie muszą być dokładnie osuszone.

Preparat **STYROPUK Czyścik do Pian Poliuretanowych** należy bezwzględnie odkręcić od pistoletu po zakończeniu procesu czyszczenia, aby uniknąć uszkodzenia uszczelek w pistolecie. Nigdy nie czyścić pistoletu wodą oraz nie rozkładać urządzenia celem jego wyczyszczenia.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Okres przydatności wyrobu wynosi 36 miesięcy od daty produkcji. Przechowywać w suchych i chłodnych pomieszczeniach, wyposażonych w wentylację mechaniczną, w temperaturze od +5°C do +25°C. Składować w pozycji pionowej, w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach. Produkt musi być chroniony przed nagrzewaniem się powyżej temperatury +50°C i bezpośrednim oddziaływaniem promieni słonecznych.

UWAGI

Prace prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi, instrukcją producenta, normami i przepisami BHP.

Informacje o postępowaniu w przypadku wystąpienia objawów chorobowych, alergicznych lub podrażnienia skóry, oczu znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu (www.nexler.com).

Pozostałą zawartość produktu i pojemnik przekazać do firm posiadających odpowiednie uprawnienia.

ZALECENIA OGÓLNE

Pojemnik pod ciśnieniem. Nie należy stosować preparatu w zamkniętych pomieszczeniach. Nie stosować na styropian oraz materiały nieodporne na działanie rozpuszczalników organicznych. Nie przekłuwać ani nie spalać puszek, także po użyciu. Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub żarzącym się materiałem.

INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE

Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Unikać wdychania rozpylonej cieczy. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego punktu utylizacji odpadów lub zgodnie z poleceniami producenta.

WAŻNE INFORMACJE

Przed użyciem zapoznać się ze szczegółowymi warunkami stosowania produktu.

Udzielamy gwarancji odnośnie jakości naszych materiałów w ramach naszych warunków sprzedaży i dostawy.

Dla budowlu o specjalnych wymaganiach, których nie obejmuje niniejsza instrukcja, udostępniamy naszym Klientom własną fachową służbę doradczą.

Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału, jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż wyżej opisane. Gwarancją objęta jest tylko jakość dostarczonego wyrobu. Prawidłowe, a co za tym idzie skuteczne stosowanie preparatu, nie podlega naszej kontroli.

Producent, ani jego upoważniony przedstawiciel, nie może ponosić odpowiedzialności za straty poniesione wskutek nieprawidłowego użycia lub przechowywania produktu.

Pracownicy firmy upoważnieni są do przekazywania jedynie informacji technicznych zgodnych z niniejszą kartą techniczną.

Informacje różniące się od tych zawartych w niniejszej karcie, powinny być potwierdzone w formie pisemnej.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, należy zasięgnąć porady producenta.

Z chwilą wydania przez nas nowej karty technicznej, niniejsza instrukcja traci swą ważność.

DANE KONTAKTOWE

NEXLER sp. z o.o.

Łużycka 6, 81-537 Gdynia, Polska

tel.: +48 58 712 94 44

www.nexler.com

e-mail: dt@nexler.com