

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Papa asfaltowa wierzchniego krycia  
**PAPA EXTRA W 400**  
**(2023/1)**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

- a) izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu reakcji na ogień
- b) izolacja wodochronna dachów

3. Producent:

**NEXLER sp. z o.o.**  
ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia, Polska  
tel., fax +48 58 781 45 85  
e-mail: [info@nexler.com](mailto:info@nexler.com)

4. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**system 2+ – w zakresie zastosowań: b**  
**system 3 – w zakresie zastosowań: a**

5. Norma zharmonizowana:

EN 13707:2004+A2:2009

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

1434 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna zgodnie z punktem 5 DWU
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	NPD	EN 13707:2004+A2:2009
Reakcja na ogień	Klasa E	
Wodoszczelność	Wodoszczelna przy ciśnieniu 10 kPa (metoda A)	
Wytrzymałość na rozciąganie	Kierunek podłużny 500 ± 300 N/50 mm Wydłużenie (3 ± 2) %  Kierunek poprzeczny 350 ± 200 N/50 mm Wydłużenie (3 ± 2) %	
Odporność na przerastanie korzeni	NPD	
Odporność na obciążenie statyczne	NPD	
Odporność na uderzenie	NPD	
Wytrzymałość na rozdzielanie	Kierunek podłużny 70 ± 30 N Kierunek poprzeczny 70 ± 30 N	
Wytrzymałość złącza	NPD	
Trwałość	Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze (80 ± 10) °C	
Giętkość	≤ 0 °C	
Substancje niebezpieczne	NPD	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Konrad Liberda

**NEXLER Sp. z o.o.**  
ul. Łużycka 2 81-537 Gdynia  
tel. fax +48 58 781 45 85 +48 622 15 16  
NIP 586-20-73-82 KRS 000063616  
REGON 14343481

w Gdyni dnia 06.07.2023 r.