

nexler[®]

Connect

**jednoskładnikowa żywica
poliuretanowo-bitumiczna**



**niezawodne
połączenie**



**obróbki
dachowe**



**naprawa
pokryć dachowych**



**uszczelnienie
hydroizolacji**

Jednoskładnikowa żywica poliuretanowo-bitumiczna

Innowacyjna technologia produkcji pozwoliła uzyskać to, co najlepsze z połączenia poliuretanu i bitumu.

Zalety poliuretanu:

- ▶ trwała elastyczność w niskich i wysokich temperaturach
- ▶ odporność na promieniowanie UV i procesy starzenia
- ▶ szybka odporność na deszcz

Zalety bitumu:

- ▶ doskonała przyczepność do różnych podłoży
- ▶ odporność na uszkodzenia mechaniczne
- ▶ wodoszczelność

NEXLER Connect

został stworzony z myślą o wykonywaniu szybkich, szczelnych i trwałych połączeń różnorodnych materiałów budowlanych, takich jak:

- ▶ papy
- ▶ powłoki bitumiczne (również masY KMB)
- ▶ blachy (w tym blachy powlekane i kwasoodporne)
- ▶ beton
- ▶ twarde PCV
- ▶ membrany EPDM
- ▶ płyty drewnopochodne



uszczelnianie przejść pion-poziom



łączenie różnych podłoży



wykańczanie ściany atyki



uszczelnianie trudno dostępnych miejsc



obróbka detali dachowych



elastyczna i trwała powłoka odporna na promieniowanie UV

Pracuj w systemie Nexler!



NEXLER Connect
5 kg, 1,2 kg



NEXLER Connect Tape
0,1 x 20 m



Pełną ofertę
znajdziesz na stronie
www.nexler.com



Odwiedź
także kanał na
 **YouTube**

NEXLER Sp. z o.o.
www.nexler.com
ul. Łużycka 6
81-537 Gdynia

Infolinia Techniczna
tel: 58 712 94 44
dt@nexler.com
pon. - pt. 8:00 - 16:00

Dział Wsparcia Sprzedaży
zamowienia@nexler.com
tel. 58 781 45 85