

# GRUNTOFOL

## Roztwór do gruntowania



Impregnat do gruntowania podłoży chłonnych oraz porowatych.

### CECHY PRODUKTU

- Jednorodna ciecz koloru mleczno-białego
- Wnika głęboko w pory powodując ich wstępną hydrofobizację
- Tworzy cienką powłokę wzmacniająca podłoże
- Zwiększa przyczepności наносzonych na nią powłok
- Nie zawiera żadnych związków organicznych
- Jest wyrobem ekologicznym, który nie wywiera negatywnego wpływu na środowisko naturalne

### ZASTOSOWANIE

Preparat przeznaczony jest do wzmacniania podłoża, jego hydrofobizacji, związania luźnych cząstek, zwiększenia przyczepności właściwej warstwy hydroizolacyjnej wykonanej z hydroizolacji dyspersyjnych: Izofol, Izofol Flex, Izofol Dach oraz zaprawy mineralnej Cemizol 2EP. Typowe podłoża wymagające gruntowania przy pomocy **Gruntofol** to beton, beton komórkowy, tynki cementowe, płyty gipsowo-kartonowe, drewno, płyty z materiałów drewnopochodnych i inne podłoża chłonne.

### DOKUMENTY ODNIESIENIA

- PN-C -81906:2003

### DANE TECHNICZNE

Barwa	Mleczno- biała	
Gęstość w temperaturze 20°C	1,0 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup>	
Zawartość nielotnych substancji	Co najmniej 10%	
Zdolność rozcieńczania wodą	Zupełna	
Czas schnięcia warstwy	Okolo 1 godziny	
Ilość warstw	1-2	
Zużycie	0,2-0,25 kg/m <sup>2</sup>	

### PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Nowe tynki, betony i inne podłoża mineralne powinny być związane i wysezonowane. Podłoże należy oczyścić z luźnych cząstek, tłuszczących się powłok, tłuste plamy usunąć. Jeżeli powierzchnia wymaga wyrównania, ubytki oraz nierówności uzupełnić zaprawą mineralną w zależności od rodzaju podłoża.

### PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

**Gruntofol** starannie wymieszać pędzlem/wałkiem w pojemniku.

### WYKONANIE

Preparat nakłada się na podłoże przy pomocy pędzla lub wałka malarskiego. Na podłoże aplikować jedną warstwę. W przypadku podłoży szczególnie chłonnych zaleca się operację gruntowania przeprowadzić dwukrotnie, przy czym pierwszą warstwę wykonujemy **Gruntofolem** rozcieńczonym wodą w stosunku 1:1. Na tak przygotowane podłoże, po wyschnięciu preparatu gruntującego, nakładamy właściwą warstwę hydroizolacji.

### WARUNKI WYKONANIA

Prace z użyciem preparatu **Gruntofol** należy prowadzić w temperaturze powyżej +5°C.

### NARZĘDZIA

Pędzel, wałek.

### CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Narzędzie myć w trakcie prac oraz po każdorazowym użyciu wodą.

### SKŁADOWANIE I TRANSPORT

Produkt jest wrażliwy na temperatury ujemne. Przechowywać, przewozić i stosować w temperaturze pow. +5°C. Produkt może być stosowany w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

### OPAKOWANIA

Jednostkowe: Kanister 1 l, 5 l, 10 l

## UWAGI

- Prace prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi, instrukcją producenta, normami i właściwymi przepisami BHP.
- Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury  $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$  i wilgotności względnej 55-60%. W innych warunkach czas schnięcia może ulec zmianie.
- Okres przydatności wyrobu do użycia 12 miesięcy od daty produkcji.
- Produkt ekologiczny. Można stosować w pomieszczeniach zamkniętych przeznaczonych na stały pobyt ludzi.
- Produkt chronić przed dziećmi. W razie zabrudzenia oczu należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem.
- Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.
- Przed użyciem zapoznać się ze szczegółowymi warunkami stosowania produktu. W przypadku wątpliwości skontaktować się z producentem.

## ZALECENIA OGÓLNE

Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału, jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż wyżej opisane. Gwarancją objęta jest tylko jakość dostarczonego wyrobu. Prawidłowe, a co za tym idzie skuteczne stosowanie preparatu nie podlega naszej kontroli. Ani Producent ani jego upoważniony przedstawiciel nie może ponosić odpowiedzialności za straty poniesione wskutek nieprawidłowego użycia lub przechowywania produktu.

Pracownicy firmy upoważnieni są do przekazywania informacji technicznych tylko i wyłącznie zgodnych z niniejszą kartą techniczną. Informacje różniące się od informacji zawartych w niniejszej karcie winny być potwierdzone w formie pisemnej.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć porady producenta. Niniejsza karta techniczna produktu jest obowiązująca i zastępuje wszystkie poprzednie.