



## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 0114-CPR-2016/04/04

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia

### Nexler Standard 42H (V60 S42)

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

- a) izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień
- b) izolacja wodochronna dachów

3. Producent:

**IZOHAN Sp. z o.o.**  
ul. Łużycka 2, 81-963 Gdynia, Polska  
tel., fax +48 58 781 45 85  
e-mail: info@izohan.pl

4. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**system 2+ – w zakresie zastosowań: b**  
**system 3 – w zakresie zastosowań: a,**

5. Norma zharmonizowana:

PN- EN 13707 + A2:2012 – w zakresie zastosowań: a, b.

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.,  
notyfikowana certyfikująca jednostka nr 1434  
w zakresie zastosowań: b.

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.,  
jednostka badawcza nr 1434 w zakresie zastosowań: a.

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki   | Właściwości użytkowe  |
|--|---|
| Odporność na działanie ognia zewnętrznego                              | Klasa F <sub>ROOF</sub>   |
| Reakcja na ogień   | Klasa E   |
| Wodoszczelność   | Wodoszczelna przy ciśnieniu 10 kPa                                      |
| Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: maksymalna siła rozciągająca | Kierunek wzdłuż 450 ± 150 N/50mm<br>Kierunek w poprzek 250 ± 100 N/50mm |
| Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: wydłużenie                   | Kierunek wzdłuż (3,0 ± 1,5)%<br>Kierunek w poprzek (3,0 ± 1,5)%         |
| Odporność na przerastanie korzeni                                      | NPD   |
| Odporność na obciążenie statyczne                                      | NPD   |
| Odporność na uderzenie   | NPD   |
| Wytrzymałość na rozdzieranie   | NPD   |
| Wytrzymałość złącza  | NPD   |
| Trwałość   |   |
| Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze                     | (80 ± 10)°C   |
| Giętkość   | ≤ 0 C   |
| Substancje niebezpieczne   | Nie zawiera azbestu ani składników smoły węglowej                       |


Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Sylwester Rajewski

Kierownik ds. Technicznych,  
Materiały Rolowe  
  
  
Sylwester Rajewski

w Gdyni dnia 04.04.2016 r.

 **IZOHAN sp. z o.o.**  
81-963 Gdynia, ul. Łużycka 2  
tel./fax 58 781 45 85, 58 622 27 70  
NIP: 586-20-73-821, KRS 0000063618  
REGON: 191528483

