



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 0114-CPR-2015/10/15

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia

Nexler Standard 42H

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

- a) izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień
- b) izolacja wodochronna dachów

3. Producent:

IZOHAN Sp. z o.o.
ul. Łużycka 2, 81-963 Gdynia, Polska
tel., fax +48 58 781 45 85
e-mail: info@izohan.pl

4. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

system 2+ – w zakresie zastosowań: b
system 3 – w zakresie zastosowań: a,

5. Norma zharmonizowana:

PN- EN 13707 + A2:2012 – w zakresie zastosowań:
a, b,

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.,
notyfikowana certyfikująca jednostka nr 1434
w zakresie zastosowań: b.

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.,
jednostka badawcza nr 1434 w zakresie zastosowań: a.

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	Klasa F _{ROOF}
Reakcja na ogień	Klasa E
Wodoszczelność	Wodoszczelna przy ciśnieniu 10 kPa
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: maksymalna siła rozciągająca	Kierunek wzdłuż 450 ± 150 N/50mm Kierunek w poprzek 250 ± 100 N/50mm
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: wydłużenie	Kierunek wzdłuż (3,0 ± 1,5)% Kierunek w poprzek (3,0 ± 1,5)%
Odporność na przerastanie korzeni	NPD
Odporność na obciążenie statyczne	NPD
Odporność na uderzenie	NPD
Wytrzymałość na rozdzielanie	NPD
Wytrzymałość złączna	NPD
Trwałość	(80 ± 10)°C
Odporność na sptywanie w podwyższonej temperaturze	
Giętkość	0°C
Substancje niebezpieczne	Nie zawiera azbestu ani składników smoły węglowej

Pozostałe właściwości:

Właściwość	Właściwości użytkowe
Grubość	4,2 mm ± 15%

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Paweł Radoń

IZOHAN Sp. z o.o. 15
DYREKTOR
ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO W JAŚLE
Paweł Radoń

w Jaśle dnia 15.10.2015

IZOHAN sp. z o.o. GD4
81-963 Gdynia, ul. Łużycka 2, tel./fax (58) 781 45 85
NIP: 588-20-73-821, REGON: 191528483
ZAKŁAD PRODUKCYJNY: 80-051 Gdańsk, ul. Sandomierska 38
tel. (58) 301 82 81, (58) 301 51 81



IZOHAN sp. z o.o., 81-963 Gdynia, ul. Łużycka 2, tel./fax: +48 58 781 45 85, www.izohan.pl
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydz. Gospodarczy, KRS 0000063616
Kapitał zakładowy 7.772.500,00 PLN, Regon 191528483, NIP 588-20-73-821