



## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 0114-CPR-2014/10/06

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**590387420 1281 szara**

Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia

**Nexler Standard 42H**

Data produkcji będąca numerem partii na opakowaniu

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

- a) izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień
- b) izolacja wodochronna dachów

3. Producent:

**IZOHAN Sp. z o.o.**  
ul. Łużycka 2, 81-963 Gdynia, Polska  
tel., fax +48 58 781 45 85  
e-mail: info@izohan.pl

4. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**system 2+ – w zakresie zastosowań: b**  
**system 3 – w zakresie zastosowań: a,**

5. Norma zharmonizowana:

EN 13707:2004+A2:2009 – w zakresie zastosowań:  
a, b,

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.,  
notyfikowana certyfikująca jednostka nr 1434  
w zakresie zastosowań: b.

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.,  
jednostka badawcza nr 1434 w zakresie zastosowań: a.

Institut Techniki Budowlanej, notyfikowana jednostka  
badawcza nr 1488 przeprowadził w systemie 3 badanie  
w zakresie: odporności na działanie ognia zewnętrznego: c

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	Klasa F <sub>ROOF</sub>
Reakcja na ogień	Klasa E
Wodoszczelność	Spełnienie wymagań
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: maksymalna siła rozciągająca	Kierunek wzdłuż 450 ± 150 N/50mm Kierunek w poprzek 250 ± 100 N/50mm
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: wydłużenie	Kierunek wzdłuż (3,0 ± 1,5)% Kierunek w poprzek (3,0 ± 1,5)%
Odporność na przerastanie korzeni	NPD
Odporność na obciążenie statyczne	NPD
Odporność na uderzenie	NPD
Wytrzymałość na rozdzielanie	NPD
Wytrzymałość złączna	NPD
Trwałość	80 ± 10°C
Giętkość	0°C
Substancje niebezpieczne	Spełnienie wymagań


Pozostałe właściwości:

Właściwość	Właściwości użytkowe
Grubość	4,2 mm ± 15%

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Paweł Radoń

 **IZOHAN** Sp.z o.o. 15  
DYREKTOR  
ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO W JAŚLE  
Paweł Radoń

w Jaśle dnia 06.10.2014

