



## KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

według Dz.U. z 2016 r. poz. 1966

**Nr 204-KDWU-2017/01/02**

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

**IZOHAN WM**

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

jednoskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa masa asfaltowo-kauczukowa modyfikowana polimerami z dodatkiem wypełniaczy oraz włókien

3. Zamierzone zastosowanie:

dyspersyjna masa asfaltowo kauczukowa do wykonywania na zimno izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, do stosowania na powierzchniach: pionowych i poziomych, w podziemnych i zasypanych gruntem obiektach inżynierii komunikacyjnej, w tym w szczególności do wykonywania grubowarstwowych, bezspoinowych powłokowych izolacji przeciwwodnych na powierzchniach elementów betonowych, w tym obciążonych wodą pod ciśnieniem, a także do klejenia płyt drenażowych i ochronnych, w tym termoizolacyjnych

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

**IZOHAN sp. z o.o.**

ul. Łużycka 2, Gdynia

adres zakładu produkcyjnego:

ul. Spacerowa 26/28, Pomieczyno

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**system oceny 3**

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy;

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna: **AT IBDiM nr AT/2005-03-1953/3** Izolacje wodochronne, płynne do podziemnych części obiektów mostowych i tuneli 'IZOHAN DYSPERBIT/IZOHAN IZOBUDWL, IZOHAN IZOBUD WM', jednostka oceny technicznej: IBDiM;

jednostka akredytowana PCBC Nr AC 013; certyfikat Nr FD-BG-067

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego do zamierzonego zastosowania	deklarowane właściwości użytkowe
wygląd zewnętrzny, konsystencja masy oraz wygląd powłoki	jednorodna masa koloru brązowego lub czarnego, o konsystencji pasty bez widocznych zanieczyszczeń, w temp. 23±2°C łatwo się rozprowadza tworząc jednolitą powłokę barwy czarnej bez pęcherzy
zawartość wody w masie	nie więcej niż 55% (m/m)
spływność powłoki w pozycji pionowej czasie 5 h w temp. 100°C	nie spływa
widmo w podczerwieni	badanie identyfikacyjne

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w p.8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza KDWU wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisała:

Gdynia 02.01.2017  
miejsce i data wydania



**IZOHAN** Sp. z o.o.  
ul. Łużycka 2

81-963 Gdynia 1, skr. poczt. 179  
tel./fax (058) 781-45-85, 622-15-16

KIEROWNNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO  
I PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI

*Małgorzata Kłapowska*  
mgr inż. Małgorzata Kłapowska  
POM/BO/0347/09

-----  
imię, nazwisko oraz stanowisko

